

铝合金地槽 地槽 永鑫宏运电气

产品名称	铝合金地槽 地槽 永鑫宏运电气
公司名称	武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号
联系电话	15907129258 15907129258

产品详情

挖地槽，其工程量按图示尺寸以立方米(m³)体积计算。 $V = (B + 2C + KH) * L * H$ 。式中 V——挖地槽的体积。B——地槽中基础或垫层的底部宽度。K——坡度系数，按表4.2.1选用，放坡时，交接处重复工程量不予扣除。C---工作面宽度，根据基础材料按表4.2.2中规定选用。H——计算地槽放坡深度，室外地坪标高到槽底或管道沟底的深度(决定是否达到放坡的深度)。L——地槽的长度，外墙按图示中心线长度计算，内墙按图示基础底面之间净长线的长度计算。挖管道沟槽时，不锈钢地槽，槽长按管道的中心线长，地槽安装，沟底的槽宽按设计规定计算，无规定者，按教材表4.2.4规定宽度计算，不再另加工作面宽度。

地槽深度和挖土深度的区别:

地槽深度与挖土深度的区别在于起点标高不一样，地槽深度是以设计图纸的正负零起点，而挖土深度则是以设计的室外地坪为 计算起点。

电缆地槽的施工工序:

- 1、电缆材料的合格证书、电缆材料在见证取样下材料送检复试，达合格标准。
- 2、放线开槽：
 - (1)确定电缆点线位置并根据电缆施工设计深度决定是否放坡(深度超过1.2米)。
 - (2)根据工程规模决定采用机械开挖还是人工挖槽。
 - (3)基槽底标高复核检查校正。

在现有道路边开挖，应先设置交通告知牌、安全警示牌、安全隔离挡板或围绳，在必要时指派专人进行现场看护，防止交通堵塞或车辆随意开进施工作业区造成安全事故。

对沟槽、坑壁加强观察观测，每天由1名技术和经验丰富的项目管理人员（如安全员等）进行现场巡视察看，一旦发现不安全因素、土石壁开裂或地面沉降滑移开裂等，立即报告项目经理、技术负责人和施工员，地槽，立即报告监理工程师，并设置观测点使用全站仪进行测量，铝合金地槽，以能及时采取应急处治措施，防范有效，避免造成安全事故。

铝合金地槽-地槽-永鑫宏运电气(查看)由湖北永鑫宏运电气有限公司提供。湖北永鑫宏运电气有限公司是一家从事“五金电料批发,电缆桥架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏运电缆桥架”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使永鑫宏运在电气设备用电线电缆中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事湖北地槽厂家，武汉地槽厂家，武汉地槽厂家的厂家，欢迎来电咨询。