

玻璃钢喷淋管

产品名称	玻璃钢喷淋管
公司名称	河北可耐特玻璃钢有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省冀州市金鸡大街124号
联系电话	86-013833829198 13833829198

产品详情

产品介绍玻璃钢脱硫设备主要应用与热电厂的烟气脱硫脱硝环保系统，目前以湿法脱硫为主。产品及设备：1. frp喷淋管 我公司在引进意大利先进技术的基础上,经过多年研究在fgd系统frp喷淋管国产化方面拥有专有技术,可以替代同类进口产品,在保证产品质量的前提下,使吸收塔关键设备frp喷淋管造价大幅降低并缩短了施工周期。产品规格：dn10-dn4000，可根据用户要求设计 压力：4.0mpa以下耐温:220 以下 耐磨层厚度大于2.5mm 喷嘴连接方式: 法兰 胶接2. frp 浆液输送管道我公司采用专有技术生产的玻璃钢耐磨管道在湿法脱硫塔外石灰膏浆液输送管道系统中是钢衬胶管道的理想替代材料。玻璃钢耐磨管道和钢衬胶管道相比，具有以下优点：— 安装方便玻璃钢有着轻质高强的优点，密度只有钢的1/4，连接方式有法兰连接、承插胶接等方便快捷。—

价格优势同等规格的玻璃钢耐磨管道价格只是钢衬胶管道的75-90%。—

无需保温玻璃钢本身是一种热的不良导体，其热传导系数只有0.48w/m

各种材料的性能比较：材质项目 玻璃钢 钢 pvc热膨胀系数（10-6/ ） 11.2 12.3 60-80热传导系数（w/m ） 0.48 11 30.21用在塔外石灰石和石膏浆液的管道系统不需要外保温层，不仅节省工程投资，而且提高工程进度。— 维护保养方便玻璃钢耐磨管道无需维护，维修很方便，不需要外防腐，而钢衬胶管道不仅维修困难而且还需要定期做外防腐处理。丁基橡胶容易老化和脱落而造成腐蚀及管道堵塞 — 寿命优势玻璃钢管道的使用寿命可达30年。—

产品规格直径dn15-4000mm长度:100-12000mm压力:0-2.4mpa产品及设备：1. frp喷淋管 我公司在引进意大利先进技术的基础上,经过多年研究在fgd系统frp喷淋管国产化方面拥有专有技术,可以替代同类进口产品,在保证产品质量的前提下,使吸收塔关键设备frp喷淋管造价大幅降低并缩短了施工周期。产品规格：dn10-dn4000，可根据用户要求设计 压力：4.0mpa以下耐温:220 以下 耐磨层厚度大于2.5mm 喷嘴连接方式: 法兰 胶接2. frp 浆液输送管道我公司采用专有技术生产的玻璃钢耐磨管道在湿法脱硫塔外石灰膏浆液输送管道系统中是钢衬胶管道的理想替代材料。玻璃钢耐磨管道和钢衬胶管道相比，具有以下优点：— 安装方便玻璃钢有着轻质高强的优点，密度只有钢的1/4，连接方式有法兰连接、承插胶接等方便快捷。— 价格优势同等规格的玻璃钢耐磨管道价格只是钢衬胶管道的75-90%。—

无需保温玻璃钢本身是一种热的不良导体，其热传导系数只有0.48w/m

各种材料的性能比较：材质项目 玻璃钢 钢 pvc热膨胀系数（10-6/ ） 11.2 12.3 60-80热传导系数（w/m ） 0.48 11 30.21用在塔外石灰石和石膏浆液的管道系统不需要外保温层，不仅节省工程投资，而且提高工程进度。— 维护保养方便玻璃钢耐磨管道无需维护，维修很方便，不需要外防腐，而钢衬胶管道不仅维修困难而且还需要定期做外防腐处理。丁基橡胶容易老化和脱落而造成腐蚀及管道堵塞 — 寿命优势玻璃钢管道的使用寿命可达30年。—

产品规格直径dn15-4000mm长度:100-12000mm压力:0-2.4mpa其他说明玻璃钢管道的使用寿命可达30年。
交易说明我公司可到贵公司进行面谈。