

# 西安KSTAR科士达YDC9310在线塔式10KVA/9KW科士达不间断电源

产品名称	西安KSTAR科士达YDC9310在线塔式10KVA/9KW科士达不间断电源
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达 型号:YDC9310 产地:西安
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

品牌

科士达

产品特性

在线式

设备类型

在线互动式UPS

上市时间

2021

货源类别

\*\*\*

额定容量

10KVA

输出电压范围

220V

输入电压范围

380V

备用时间

供电时间可选

转换时间

0ms

产品尺寸

250 × 502 × 616

重量

350kg

OEM

不可OEM

最快出货时间

1-3天

是否支持一件代发

支持

发票

提供发票

售后服务

全国联保

包装清单

参考说明书

成色

\*\*\*

颜色

黑色

可售卖地

全国

型号

YDC9310

YDC9300系列

工作方式：三进单出高频在线式

功率范围：10kVA ~ 20kVA

工作模式

双变换在线式设计

输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因0.99

DSP全数字化控制

数字化控制，控制系统更加

ECO功能

ECO运行模式，，降低用户使用

智能充电方式

用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换

环境适应性强

宽广的电压输入范围达208Vac~478Vac，避免频繁地切换至电池供电

UPS的输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作

保护周全可靠

开机自诊断功能

输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能静态电子旁路开关

直流启动功能

风扇智能调速设计，延长风扇寿命，

LCD显示

LCD/LED双重显示

智能管理

RS232或USB通信接口

SNMP适配器（选配）

并机板（选配）

继电器卡（选配）

技术参数

型号	YDC 9310 S/H	YDC 9315	YDC 9320
额定容量 (kVA / kW)	10/8	15/12	20 / 16
主路输入规格			
额定输入电压 (Vac)	380 / 400 / 415		
输入电压范围 (Vac)	208 ~ 478		
相数	三相五线		
电池			
电池电压 (Vdc)	192 ~ 240 (16 ~ 20节可选)		
物理特性			
工作温度 ( )	0 ~ 40		
储存温度 ( )	25 ~ 55 (不含电池)		
相对湿度	0 ~ 95% (不凝露)		
工作海拔高度	<1500m, 超过1500m时按gb/t 3859.2规定降额使用		
噪音 (dB) (1米距离)	<55	<58	
机械特性			
尺寸 (W × D × H) mm	250 × 597 × 655 (S) / 250 × 502 × 616 (H)	250 × 502 × 616	
净重 (kg)	76 (S) / 35 (H)	45	46