

UV-8352B UV灌封胶UV填充胶UV披覆胶

产品名称	UV-8352B UV灌封胶UV填充胶UV披覆胶
公司名称	义乌市耀威工业材料有限公司
价格	100.00/瓶
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪工业区四通西路51号
联系电话	86-057985860402 15372969502

产品详情

uv灌封胶uv填充胶uv披覆胶

性能特点

8352buV胶适用于电子工业及其它制造业生产中的玻璃、陶瓷、塑料、金属等多种材料设备的粘接密封涂覆,本品适用范围极为广泛;粘度适中带有一定的流动性,容易渗透进产品的间隙中;固化后无气泡、表面平整、有很好的光泽、硬度较高;固化物耐酸碱性能好,防潮防水防油防尘性能佳,耐湿热和大气老化;固化物具有良好的绝缘、抗压、粘接强度高电气及物理特性。方便施工;本品对塑料、玻璃、陶瓷、金属等多种材料都有极好的附着力;本品透明度高,固化及表干速度快,固化后收缩率低;绝缘、耐高温高湿及高低温(冷热)冲击性能优;胶层的深层固化时间迅速。

用途用法

可用于电子、玩具、工艺品、体育用品及其它制造行业灌封填充填缝披覆场合。

本品施胶后使用紫外光源进行固化。如需更厚的胶层,可在冰箱中冷藏后使用。推荐固化条件:1000w紫外灯,光照时间10秒左右。紫外灯强度愈高,固化时间愈短。

技术指标

外观:琥珀色透明液体

粘度: (mpa.s,25) 800-1500可调整

灯强度(高压汞灯) 1000w

定位时间(s) 2~3

表干时间(s) 5

吸水率 3.5 (24h,25)/%

玻璃化温度 50

硬度 68-71邵d

拉伸强度 45 mpa

注意事项:

- 1、本品含有亚克力树脂及其酯类单体,对皮肤和眼睛有轻微刺激性,若不慎溅入眼睛,请立即用大量清水冲洗,如仍有不适须到医院检查,皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗。
- 2、本品应在阴凉干燥处保存,剩胶不可倒回原包装。
- 3、储存期:一年