

# 各种风管\_无机玻璃钢风管\_镀锌风管\_玻镁风管

产品名称	各种风管_无机玻璃钢风管_镀锌风管_玻镁风管
公司名称	德州天广冷却塔配件加工厂
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	德州山东武城鲁权屯开发区
联系电话	0534-6358268 13589933919

## 产品详情

正在加载中，请稍候... 玻镁复合风管技术指标：1 防火等级：a级为然材料 2  
密度：产品密度小于380kg/m<sup>3</sup> 3 吸水率：小于12% 4 导热系数：在室内24 下产品导热系数小于0.08w/mk  
5 抗弯强度：大于1.8mpa 6 不返卤，不泛箱，不变形 7 保温管的重量7.5kg/m<sup>2</sup> 8  
防腐性能好，产品在4\*10mol盐酸中浸24h无明显变化 9 产品规格： 型号 厚度 尺寸 适用范围 保温型  
25mm ± 1mm 1300mm × 2320mm 暖通空调风管的主管 非保温型 18mm ± 1mm 1300mm × 2320mm 通风排烟风管  
产品应用： 国防系统应用在防空洞隧道、机场、电站。  
工业系统应用在防空洞、棉纺织厂房、工业厂房、药品、食品厂房、电子厂房。  
民用系统应用在宾馆、商场、超市、娱乐场所、商住楼、办公场所、写字楼、体育馆、图书馆。  
复合玻镁风管的组装、安装：复合玻镁风管板材可以根据图纸设计制作各种形状用途的风管，组装工艺  
很简单、方便、快速、灵活，不需要专门的设备和工具，可以将板材运往现场，现场组装、施工、相当  
方便。 安装：复合玻镁风管安装采用无法兰错位连接方式，上下板和左右板有10cm错位。连接强度高，  
又省去法兰。