

653橡胶止水带详细介绍

产品名称	653橡胶止水带详细介绍
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

产品材质选择

(1)653型橡胶止水带材质的选择要考虑到接触的介质，如酸碱性，咸、盐、油，腐蚀性的气体或溶剂等对止水带的影响。如弱酸碱类戒指接触是应选用氯丁橡胶类止水带产品；如与油类介质接触时，应选用丁腈类止水带产品。

(2)如果与霉菌可能性介质接触时，要考虑温度，紫外线及臭氧老化，重复变形次数等；如果是低温情况下，易选用三元乙丙橡胶止水带。

653中埋式橡胶止水带简介：653中埋式橡胶止水带在工程中是常用的，a型

653中埋式橡胶止水带具有弹性变形，在混凝土建筑中可以起到防水、防漏的效果，而且a型 653中埋式橡胶止水带还具有耐腐蚀和耐久性的长处。为何工程中常用653中埋式橡胶止水带653中埋式橡胶止水带用途：1、 653中埋式橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构为一体的基础工程，如：地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝、地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水，确保工程建设的使用寿命。2、 653中埋式橡胶止水带也适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧(构筑物迎水面)，实际应用时主要使用在水压及变形量较小的变形缝、伸缩缝、沉降缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及适应伸缩缝拉伸变形等特点

讲到653橡胶止水带的结构，在图纸上看到结构是中间是平面两侧各1条立棱，而我们在使用中用到较多的是中间平面两侧有各有2条或3条立棱。这种橡胶止水带我们也称为653橡胶止水带。它也属于中埋式止水带，也叫CP型橡胶止水带，有时候为了区分1条2条3条立棱的止水带，会给它们起个特殊的型号，所以大家在采购橡胶止水带的时候，需要提供一下图纸来确定你要的是哪一种653橡胶止水带。

我公司生产的各规格国标橡胶[止水带](#)的标准(GB18173.2-2000)标准组织生产的,

尺寸公差一律按国家标准执行,另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型,丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品,可适用于任何设计要求。

[止水带](#)

的标准主要有:10帕,12帕,15帕三个拉力标准,如用户有特殊要求,可按用户要求制造。橡胶止水带型号以分类别分类编号,以方便设计参考和用户定货。

橡胶止水带的规格:(300x6mm、300x8mm、280x8mm、350x8mm、400x10mm、450x8mm、500x10mm等)可根据客户需求定做。