

# 芜湖科士达UPS不间断电源YDC3360H负载48KW外接电池服务器备用电源999

产品名称	芜湖科士达UPS不间断电源YDC3360H负载48KW 外接电池服务器备用电源999
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达UPS 型号:YDC3360H 产地:芜湖
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

科士达YDC3360系列高频UPS电源可为用户提供数据中心、关键负载提供稳定的电力环境和可靠的电源保护，满足用户对UPS的高可靠性要求。带载能力强，超高整机效率为用户安全可靠的电源保护。

UPS类型	在线式
额定容量	60KVA
整机效率	95%
输入配线	三相五线
输入电压范围	380/400/415V
输入频率范围	50/60（自适应）±10%Hz
输入功因	0.99
输出电压范围	380/400/415 ± 1%V
输出频率范围	市电模式：±1%/±2%/±4%/±5%/±10%Hz（ 可设置）电池模式：50/60 ± 0.1%Hz
输出电压波形	正弦波
电流峰值比	3:1
其它输入参数	旁路同步跟踪范围（Hz）：±10%发电机接入 ：支持

	, 4% (非线性负载) 切换时间: 0ms
其它输出端参数	输出电压谐波USFHBS232; RS232(线性负载)
报警功能	过载, 市电异常, UPS故障, 电池欠压等多种告警功能
保护	短路, 过载, 过温, 电池欠压, 输出过欠压, 风扇故障报警
过载能力	110%负载, 持续60min后转旁路; 125%负载, 持续10min后转旁路; 150%负载, 持续1min后转旁路
电压电流	384-480V DC
电池容量	32-40节可选
工作环境	工作温度: 0-40, 湿度范围: 0-95% (不凝露)
存储环境	存储温度: -25-55 (不含电池) < 1500m (超过1500m按GB/T 3859.2规定降额使用)
操作高度	< 1500m (超过1500m按GB/T 3859.2规定降额使用)
噪音值(dBA)	< 63
外观尺寸	250 × 828 × 868mm
产品重量	116kg
其它性能	通讯功能: USB, RS232, RS458, 干接点, 并机接口, LBS接口
可选附件	SNMP适配器, 继电器卡, 温度传感器