

# 步入式环境老化室 恒温恒湿房 步入室高低温湿热试验箱

产品名称	步入式环境老化室 恒温恒湿房 步入室高低温湿热试验箱
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	52800.00/台
规格参数	是否支持加工定制:否 是否进口:否 湿度范围:20%
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

步入式环境老化室、恒温恒湿房和步入式高低温湿热试验箱是实验室中常见的三种设备，它们在测试产品性能和可靠性方面具有不同的功能和特点。

**步入式环境老化室（Walk-in Environmental Aging Chamber）：**步入式环境老化室主要用于模拟和加速产品在不同环境条件下的老化过程。该设备通常具备较大的内部空间，可以容纳大型产品批量进行老化测试。它能够控制环境中的温度、湿度、光照、振动等参数，并通过设定不同的老化时间和条件，评估产品在长期使用过程中的稳定性和可靠性。

**恒温恒湿房（Constant Temperature and Humidity Chamber）：**恒温恒湿房主要用于对产品在不同温湿度条件下的性能进行测试和评估。该设备能够精确控制温度和湿度，并保持恒定。它通常适用于对电子元器件、材料、质量控制等方面的测试。恒温恒湿房可以模拟真实环境中的各种温湿度条件，以测试产品在不同环境下的可靠性和稳定性。

**步入式高低温湿热试验箱（Walk-in Temperature and Humidity Chamber）：**步入式高低温湿热试验箱主要用于测试产品在高温、低温和湿热环境下的性能和可靠性。它可以精确控制温度、湿度和气候参数，并具备较大的内部空间，以容纳多个测试样品。步入式高低温湿热试验箱广泛应用于电子、汽车、航空航天等行业，用于评估产品在恶劣环境中的耐受能力和可靠性。