

人造草坪生产厂家标准铺设

产品名称	人造草坪生产厂家标准铺设
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:10-50mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

河北昌冠人造草坪有限公司是人造草坪生产商,生产各类运动场地用草、幼儿园人造草坪等,有着生产和施工铺装多年经验,欢迎前来咨询!人工草坪加工厂,质量好,价格公道,拥有安装团队,耐用持久,免费设计人工草坪加工厂人工塑料草坪生产厂家选耐踏,性价比更高,多家合作企业,质保10年。

水泥混凝土基础

- 1.平整度：平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3mm。2.坡度：中心场地3‰—4‰，龟背式排水设计。弯道8‰，直道5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。
- 3.强度和稳定性：表面均匀坚实，无裂缝，无烂边，接缝平直光滑，6000mm×6000mm左右切块为好。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾机压过后，无显着轮迹、浮土松散、波浪等现象。
- 4.隔水层：采用新PVC加厚隔水薄膜，搭接处应天于200mm,边沿余量大于150mm。
- 5.保养期：基础保养期为21天。
- 6.定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出场地的各线条。

昌冠人造草坪基础铺设基础层

沥青基础

- 1.平整度：基础应具有一定的强度和稳定性，基础不能产品裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀，平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。
- 2.坡度：横向 $<1\%$,纵向 $<1\%$,跳高区 $<4\%$,表面应平坦光滑保证排水。
- 3.强度和稳定性：沥青基础好采用不含腊，或含腊很少的沥青材料，其沥青混合料必须充分压实。表面均匀坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑。沥青混凝土面层碎石径为2—5mm，含油量5.8—6.4%，接合层碎石粒径为6—9mm，含4.6—5.8%，无发软起皮，无浮土松散、波浪等现象。
- 4.排水：排水系统在大雨后二小时必须排出积水。
- 5.保养期：基础保养期28天。

昌冠人造草坪基础铺设图片

三七灰土基础

- 1.灰土过筛：石灰和土必须过筛。土的粒径不得大于15毫米；灰粒不得大于5毫米。须拌合均匀，并控制佳含水量作为灰土的含水标准。
- 2.夯实基槽：灰土下入基槽前，应先将基槽底部夯打一遍，然后将拌好的灰土按指定的地点倒入槽内，但不得将灰土顺槽帮流入槽内。用人工夯筑灰土时，层铺虚土25厘米，第二层为22厘米，以后各层为21厘米，夯实后均为15厘米。采用蛙式夯须铺虚土20~25厘米。夯实是保证灰土基础质量的关键。施工工具过去沿用木夯与铁碾。夯打时要求夯窝、碾花各自相互搭接。夯的遍数以使灰土的干容重达到规范所规定的数值为准。
- 3.防晒防潮：夯打完毕后及时加以覆盖，防止日晒雨淋。