

# 汽车毛绒脚垫压缩百分率及压缩弹性率测试标准

产品名称	汽车毛绒脚垫压缩百分率及压缩弹性率测试标准
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 18165787025

## 产品详情

汽车毛绒脚垫是一种常见的车内配件，能有效保护车辆地板不被污垢和磨损。在购买汽车毛绒脚垫时，消费者往往关注其压缩百分率及压缩弹性率，这两个指标能够直观地反映毛绒脚垫的质量和使用寿命。本文通过测试标准、方法、具体测试条件、样品要求和检测申请流程等方面，提供了一个详尽的汽车毛绒脚垫压缩百分率及压缩弹性率的测试标准。

### 1. 标准

为了规范汽车毛绒脚垫的压缩百分率及压缩弹性率的测试，我们制定了以下标准，供相关企业和机构进行参考：

名称：汽车毛绒脚垫压缩百分率及压缩弹性率测试标准 编号：XYZ-001 执行版本：2.0

发布日期：20XX年XX月XX日 2. 方法

为了准确测试汽车毛绒脚垫的压缩百分率及压缩弹性率，我们采用以下方法：

测量方法：使用标准设备，将汽车毛绒脚垫置于平坦硬板上，施加压力，并记录初始高度和施压后的高度。计算公式：压缩百分率 = (初始高度 - 施压后高度) / 初始高度 × 100% 弹性率计算公式：弹性率 = (初始高度 - 施压后高度) / 施压后高度 × 100% 3. 具体测试条件

为了保证测试结果的准确性和可比性，我们制定了以下具体测试条件：

环境温度：25 ± 2 相对湿度：50 ± 5% 压力：1000N 压力施加时间：30秒 4. 样品要求

为了保证测试样品的代表性，我们制定了以下样品要求：

样品数量：每个型号至少3个，尺寸相同 样品材质：100%聚酯纤维

样品尺寸：根据市场常见尺寸，如40x60cm 5. 检测申请流程

为了方便客户申请测试，我们制定了以下检测申请流程：

客户填写《汽车毛绒脚垫压缩百分率及压缩弹性率测试申请表》。

客户将申请表发送至我们的销售部邮箱（ ）。

销售部核对申请表信息，并回复确认邮件，提供测试费用及付款方式。

客户根据确认邮件的要求完成付款，并提供付款凭证给销售部。

销售部确认付款后，将样品寄送给我们的检测部门进行测试。

检测部门完成测试后，将测试报告发送给客户。

通过以上标准、方法、具体测试条件、样品要求和检测申请流程的详细介绍，我们能够更好地了解汽车毛绒脚垫的压缩百分率及压缩弹性率测试。这些测试数据将有助于客户选择优质的汽车毛绒脚垫，延长其使用寿命，提升乘车体验。欢迎各位客户前来咨询和申请测试服务。