

## 彩钢瓦 840-950型 0.5厚 昆云钢构 复合瓦蓝色 多少钱一米

产品名称	彩钢瓦 840-950型 0.5厚 昆云钢构 复合瓦蓝色 多少钱一米
公司名称	云南昆云工贸有限公司
价格	14.00/米
规格参数	品牌:昆云工贸 型号:840 900 950 产地:云南
公司地址	云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室
联系电话	15969549150

### 产品详情

云南昆云钢构，双层彩钢板，夹心岩棉板，泡沫复合瓦。彩钢岩棉板是属于轻质建筑材料，具有加工周期短、装饰性能、运输方便、安装简单、维护成本低、可循环使用、适用性强、耐腐蚀性、使用周期长等特点。广泛应用于屋面、墙面、隔断及吊棚等维护系统。如工业厂房、彩钢活动房、民宅屋面、粮食储藏库、农业蔬菜大棚、地铁围挡、超市屋面、养殖基地车间等。是钢产量大国，彩钢板是属于钢铁行业范畴，行业发展良好迅速，现如今彩钢板制品在建筑行业已经不可或缺，起到了很大作用。

现代建筑逐步向高质量、其功能要求不断提高，传统的屋面材料已不能满足建筑业发展的要求，各种材料应运而生。根据建材发展的流行趋势，屋面材料正向质轻、美观、环保、防水防火、隔音隔热等方向发展。石棉瓦不仅含致癌成份，而且因使用寿命短，易腐烂污染等缺点被禁止使用；水泥瓦具有施工复杂、结构重、吸水渗水等缺点；而近年兴起的彩钢瓦其使用高、使用寿命短、不隔音隔热、易生锈等问题难以解决。轻钢彩釉复合瓦克服了传统屋面材料存在的诸多弊端,特别适合东南亚地区多雨潮湿气候。产品特点如下：

彩钢夹芯板功能：保温隔热：彩钢岩棉板采用的夹芯层为岩棉，本身具有纤维材料的柔韧性。同时因为岩棉材料的导热系数低，所以彩钢岩棉板具有的保温隔热效果。吸音降噪性能：彩钢岩棉板是理想的隔音材料，

大量的细长纤维形成了多孔连接结构，决定了施可达岩棉是一种出色的吸音降噪料。其他性能：彩钢岩棉板是通过自动化设备连续复合压型而成，产品具有良好的统一型，安装一般采用搭接式及插口式，很大程度节约了人工成本，缩短安装周期。产品本身轻质易运输，有一定的韧性及强度，在安装及运输中不易变形。

彩钢保温复合瓦，又称彩钢夹芯泡沫彩钢板，构成部分有：上下双层优质镀铝锌彩钢压型板，中间优质泡沫夹芯苯板，匀速通过的彩钢压型板设备复合成型，有效宽度一般为屋面970毫米，墙面为950毫米，屋面采用搭接安装形式，墙面为插接安装形式。彩钢泡沫夹芯板以其轻质、保温、隔音、耐用、适用性强、造价相对低廉、运输安装简单等优势，深受广大用户的喜爱。