

玻璃钢防腐风机

产品名称	玻璃钢防腐风机
公司名称	冀州市杰特玻璃钢有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	
公司地址	衡水冀州市南部工业新城106国道旁
联系电话	0318-8688622 13373388010

产品详情

一、风机性能：本风机系采用乙烯基脂树脂和重庆无碱玻璃纤维毡、老河口无碱无捻玻璃纤维布等制成，可耐hcl、hf和氢氧化钠等多种腐蚀性气体，该风机是专为k₂so₄生产中输送hcl气体所设计的，现广泛应用于石油、制药、氯碱、中间体、酸洗等废气输送。使用温度在110-2000c，风量、全压、配套电机、转速等性能参数,可根据用户需要设定。二、风机的安装和使用：安装前：应对风机各部件进行全面检查，机件是否完整，叶轮与机壳的旋转方向是否一致，各部连接是否紧密。叶轮、主轴、轴承等主要机件是否有损伤。安装时：注意检查机壳，壳内不应有掉入、遗留的工具和杂物。在一些接合面上为防止生锈、减少拆卸困难，应涂上一层润滑脂或机油。风机与地基结合面，进出风管道连接时应调整使之自然吻合，不得强行连接，更不许将管道重量加在风机各部件上，并注意保证风机的水平位置。

型号：jt-7.2# 产地：河北 风量：800-22000立方 风压：1000-16000pa 转速：2900r/min 材质：玻璃钢
电机：5.5-75kw 密封：双端面迷宫式 寿命：3年