

RLM-I型 测氦仪

产品名称	RLM-I型 测氦仪
公司名称	苏州科伦电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区金鸡湖路128号
联系电话	86-051265968303 13862164841

产品详情

rlm-i型 测氦仪

rlm-i型 测氦仪（高级型）是

基于国际上最先进的氦监测方法和技术，与美国、德国的测氦仪具有可比性，具有高性价比，满足gb14582-1993与gb30325以及国际电工委员会的氦测量标准测量要求，可满足铀镭矿山、煤田井下、室内环境、金属矿山、卫生环保等部门的环境监测与科学试验。可配土壤采样杆实现土壤氦测量，配套水中气体鼓泡装置实现水中氦测量，配套析出率罩与探测装置可实现氦析出率测量。

技术参数：

电源：220vac/5vdc，1a电源适配器

电池：6v/7a蓄电池（满电时可供仪器连续工作使用大约10个小时）

探测器：30 mm半导体探测器

显示器：160*160点阵液晶，白色背光

测量范围：0 ~ 999999bq · m⁻³

不确定度：< 15% (当氡浓度 > 200bq · m⁻³)

灵敏度：70cpm · bq⁻¹

工作模式采样周期：连续测量模式：26分，精确模式：5-99分钟可选，快速可设15分钟。

数据接口：rs-232接口（9针），可接微型打印机与提供数据接口协议

存储器：eeprom存储

工作环境：-20 ~ -40 、0 ~ 90%rh

尺寸：385mm × 370mm × 235mm

重量：3.5kg

产品配置表如下：（标准配置1—10，11-16为选配）

序号	名称	单位	数量
1	rlm-1型 测氡仪	台	1
2	电源适配器（电源线） （配套氡仪，5/12v/1a）	个	1

3	针式空气过滤器	个	1
4	干燥管	支	1
5	塑料软管	米	1.5
6	环保橙色干燥剂	瓶	1
7	使用说明书	本	1
8	质量保证卡 (保修卡、合格证、计量检验报告)	份/套	1
9	电源适配器(配套微打)(5v/1a)	个	1
10	军绿仪器箱(装rlm-i主机)	个	1
选择配置	如下		
11	微型打印机(含说明书)	台	1
12	打印机连接电源线	条	1
13	打印纸	卷	1

14	军绿仪器箱（装土壤采样杆）	个	
15	鼓炮器（水中氨测量装置）	个	1
16	土壤采样杆（钢钎、采样器2件）	套	1

注：表1.1 测氨仪配件一览表（1-10为标准配置，11-16为选择配置），在测量前根据应用需要选择装配。

表1.1中提到的序号4、5、6、11、12、13均属于耗材，在出厂时我们已经为客户配备了一定量，假如您的某些耗材已经耗尽，方便的话可自行购买，也可联系我们的客服为您提供。