

苏州铁路信号电缆厂家电话2023已更新（今日/文本）

产品名称	苏州铁路信号电缆厂家电话2023已更新（今日/文本）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
- 2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70。3、敷设电缆的温度不低于0。4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

到塑胶、硫化橡胶、漆料等化工技术；纺织材料的盘绕和手工编织等纺织品技术性、金属材料条的原材料盘绕和盘绕、电焊焊接金属材料成形生产加工技术等。电线电缆制造中应用的各种各样原材料不但类型多、种类多、规格型号多，并且总数也非常大。控制电缆主要是传递小交流电流：例如对接控制器操纵，汽车继电器的运作，传递声频，rtmp协议等。电缆线传递的额定功率荷载较小，功率较低，控制电缆里边的铜芯电缆总产量许多，而且电缆线很有可能会含有的屏蔽掉层。常见的电缆归类分成五类：电缆线与裸内电导体成品：指有电导体，而无绝缘性能和别的的架构。如：铜、铝及多种多样复合性金属材料单线;多种多样架构的空架传递用绞合、软走线、型线和铝型材。