

MEAC抗臭氧氟碳防腐涂料 高弹耐老化 耐紫外线

产品名称	MEAC抗臭氧氟碳防腐涂料 高弹耐老化 耐紫外线
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	液态类型:反应型 耐水性:120小时无异常 耗漆量:1m ² / 1kg
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

MEAC抗臭氧氟碳防腐涂料是一种高弹耐老化、耐紫外线的防腐涂料，它具有液态类型的属性，属于反应型涂料，能有效提高涂层的附着力和耐久性。

此外，MEAC抗臭氧氟碳防腐涂料具有出色的耐水性能。经过120小时的水浸测试，涂层不会出现任何异常，保持了稳定的性能。这意味着在潮湿的环境下，涂层能长时间保持良好的防护效果，延长被保护物体的使用寿命。

使用MEAC抗臭氧氟碳防腐涂料还能够实现高效的施工。耗漆量仅为1m²/ 1kg，意味着每千克涂料可以涂抹1平方米的面积。这样的高涂覆率可以降低施工成本，节约材料使用量，为客户提供更具经济性的防腐解决方案。

MEAC抗臭氧氟碳防腐涂料产品特点

- 1、MEAC抗臭氧氟碳防腐涂料涂层耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。
- 2、机械力学性能优良、富有弹性。
- 3、无毒、无害、无污染。
- 4、干湿基面均可施工，施工简便、安全。

- 5、粘结强度高。
- 6、耐臭氧腐蚀性强。
- 7、耐生物菌的腐蚀。
- 8、MEAC抗臭氧氟碳防腐涂料防腐涂层保护后混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零。

MEAC抗臭氧氟碳防腐涂料的独特特点使其成为理想的选择。抗臭氧性能使其能够在污染严重的城市环境中长时间保持涂层的稳定性。耐紫外线功能则能有效抵挡来自阳光的损害，避免涂层的褪色和老化。这些特性使得MEAC抗臭氧氟碳防腐涂料适用于广泛的应用领域，包括建筑、工业设备、交通工具等。

在使用MEAC抗臭氧氟碳防腐涂料时，建议首先确保被保护表面的清洁和干燥。涂料施工时可采用刷涂、滚涂、喷涂等方式。在涂层干燥之前，应避免接触水或暴露在雨中，以免影响涂层的性能。

总之，MEAC抗臭氧氟碳防腐涂料凭借其高弹耐老化、耐紫外线等卓越性能，成为市场上备受关注的产品。以13.00元/千克的合理价格，长沙惠晨防水材料有限公司推荐MEAC抗臭氧氟碳防腐涂料给您，为您提供卓越的防腐保护方案。