

甘南通信电缆规格型号齐全2023已更新（今日/文本）

产品名称	甘南通信电缆规格型号齐全2023已更新（今日/文本）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

公司产品自上市起就凭借良好的信誉与服务受到了消费者的青睐，公司产品种类涵盖：35KV及以下的电力电缆、防火电缆、低烟无卤电缆、控制电缆、预分支电缆，绝缘架空电缆，裸绞线，橡套电缆，钢丝铠装电缆，非磁性钢带钢丝铠装、耐高温电缆，光伏电缆、风力发电电缆、新能源汽车充电桩电缆、防鼠防蚁特种电缆，电器装备用电线电缆等产品。

广泛应用于房地产行业、电力、能源领域、新能源光伏项目、风力发电项目、水利、工程建筑、通讯、高铁、、地铁及民用等多种领域，服务企业100000+。

在电缆头施工中,电缆端头导体时，电缆的绝缘电阻一般在10M 以上，但如在1小时内未完成电缆头制作，绝缘电阻可下降到10M 以下，甚至会出现降到0.5M 以下的情况，如不注意划破外层，又未及时发现并作密封防潮处理，绝缘值会很快下降并会逐步下降到0，这样就会造成该电缆无法使用

单芯电缆的交货长度较短，例如240mm的电缆交货长度为69米，若敷设距离较长则会大量中间接头作，使得施工工作量成倍。4) 电缆回路应编并粘贴标志在每个回路终、始点，每个中间接头处，穿墙洞等处采用悬挂标志牌或粘贴性标志的标明各回路编及相序，以免由于回路多、接头过多而无法分辨，出现回路、相序连接的错误。5) 电缆敷设后的保护在同一桥架内，同一回路不同相序的电缆应同时敷设，敷设完后应及时将桥架盖板盖好以作保护，防止在其他施工中电缆被工具、建材碰撞或被焊接火花等击伤、从而造成电缆外护套的损坏。以上就是讲的“BTTZ电缆使用时应注意哪些问题。铜芯电力电缆YJV中的YJV的全称其实叫交联聚绝缘聚氯护套电力电。