

# DIHOUR迪奥DH9922H喷气式双面干手机

产品名称	DIHOUR迪奥DH9922H喷气式双面干手机
公司名称	台州迪奥电器有限公司山东办事处
价格	4180.00/台
规格参数	材质:防火ABS塑料 风速:100米/秒 干手时间:5s
公司地址	烟台市开发区天山路1号4-1201
联系电话	0535-6394835

## 产品详情

dihour迪奥dh9922h双面喷气式干手器（干手机）参数：

品牌 dihour(迪奥) 型号 dh9922h 双面喷气式干手器 风温 35-40 ( ) 风速 85-99(m/s) 产地 中国 重量 9.5kg 外形尺寸 670 × 219 × 300 (mm) 干手时间 3-6秒 额定功率 450-750w (电机功率) /550w (加热功率) 电源电压 220 (v) 50-60 (hz) 保护措施 过压保护、过流保护、短路保护、过热保护、防恶作剧 控制方式 micro cpu 电机类型 无刷直流数字电机 (dc数控电机) 外壳材质 abs阻燃工程塑料 加热方式 电脑配合温度传感器控制电热丝加热 待机能耗 0.006千瓦时/天 使用寿命 按照平均每天1000次计算, 10年 生产标准 gb4706.15-2003 认证证书 ccc ce cb rohs 出入境电器型式确认书 防触电保护类别 i类 平均干手成本 0.005元/次 (干手器折旧成本已计入电费以商业用电1元/千瓦时计算) 售后服务 整机免费保修一年 无刷电机免费保修三年 (易损件除外, 如接水盒等) 终生可维修

dh9922h喷气式双面干手器模具一气合成，减少了产品部分与部分之间的缝隙，这样可以防止过多的污渍、细菌残留在细缝中，更方便清洁。

原理	型号	烘干时间	电机类型	喷射风速	电压/频率	安全设施	控制方法	电流	功率
双重喷射气流	dh9922h	3-6秒	直流	85-99m/s	ac220v/50hz/60hz	过热	微机	3a	450-750

			无刷 电机			过流 短路	控制	6.5a	650w+ 550w(加 热器)
外形尺寸		300x219x670(mm)			产品指示灯光可选		蓝色或者黄色		

第5代dh9922h双面喷气式干手器实际安装效果图

迪奥dh9922h喷气式双面干手器产品优势

迪奥dh9922h喷气式双面干手器产品特性

迪奥dh9922h喷气式双面干手器产品安装

dh9922h双面喷气式干手器将成为2012年以后最为时尚高效的双面干手器，他比当前任何双面喷气式干手器更卫生、更高效、更低噪音、全新无级变速电机控制系统，以及完美的嵌入式安装设计，为卫生间释放更多得空间

**产品重量减轻，安装方式大大简化**

dh2006h重量11kg,老款设计需安装大面积背板；

dh9922h重量9.5kg,安装设计改为较小的挂件

**外观设计改进**

dh2006h属较早期产品，外观设计流线型

dh9922h属最新产品，外观设计采用国际流行的简约设计

**导流槽方式改进**

dh2006h采用内置管路导走水流至下部的接水盘

dh9922h采用侧面可打开清理的导流槽，更容易清理

**dc无接触式无刷电机**

装备了可以一天使用1,000次拥有连续七年耐久性的dc无接触式电动机（小巧型）。由于不发生电刷和电机之间的磨损，可以得到强效的动力，保持长时间的稳定运转。

**装配了新开发的顶级波形喷嘴**

采用了波形喷嘴，消减了风窝体积，不仅提高了效率，而且噪音比原来降低了3分贝。原来72，现在是69 db.(使用最低转速时为54db)

### **干手器槽底部加深**

干手槽的深度从原来的180mm加深到208mm，使干手槽容积增加了1.4倍，手掌比较大的朋友也可以轻松使用，而且又可以从两侧面伸入干手槽，感应器比原来的位置也有所提高，即使是小朋友的手也可以轻松使用。

### **轻松使用**

两侧开放式设计，针对老款侧面无感应、从侧面伸入不能启动的问题，增加侧面感应，小朋友从侧面伸入也可使用。

### **安装方便**

相对旧式双面干手机改变安装方式，由大面积的安装背板改为小尺寸的安装挂件，安装拆卸更容易，安装之后更稳固。

### **模块化设计程度高**

针对旧式双面干手机维修更换困难，维修保养时间长的问题，采用先进的模块化设计和更加精密的壳体成型设计，可在短时间内进行维修和保养，保障客户使用