

# D673气动对夹式硬密封蝶阀

产品名称	D673气动对夹式硬密封蝶阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:气动 连接形式:对夹
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

D673H气动对夹式硬密封蝶阀主要技术参数

公称通经DN（mm）

50 ~ 2000

公称药理PN（MPa）

0.6

1.0

1.6

2.5

密封试验（MPa）

0.66

1.1

1.76

2.75

强度试验（MPa）

0.9

1.5

2.4

3.75

适用温度

碳钢：-29 ~ 425    不锈钢：-40 ~ 650

适用介质

水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体

泄漏率

符合GB/T13927-92标准

驱动方式

蜗轮传动、电动、气动、液动

D673H气动对夹式硬密封蝶阀主要零部件材料

零件名称

材料

阀体

WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10

蝶板

WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10

阀轴

2Cr13不锈钢、合金钢

密封圈

不锈钢圈

填料

柔性石墨

D673H气动对夹式硬密封蝶阀采用标准

制造标准

JB/T 8527-97

法兰标准

GB9113-2000

结构长度标准

GB12221-89

检验标准

GB/T 13927-92