

# 耐火母线槽公司 宇正高强度母线槽厂家 黄冈耐火母线槽

产品名称	耐火母线槽公司 宇正高强度母线槽厂家 黄冈耐火母线槽
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

## 产品详情

### 母线槽故障跳闸的处理

- (1)记录时间、开关跳闸情况、光字及保护动作信号，同时在确认后复归跳闸断路器KK把手。
- (2)检查仪表指示、保护动作情况，复归保护信号掉牌。
- (3)对故障作初步判断，耐火母线槽出售，到现场检查故障跳闸母线槽上所有设备，发现放电、闪络或其他故障后迅速隔离故障点。
- (4)将故障情况及现场检查情况汇报调度，根据调令，若故障可以从母线槽上隔离，隔离故障后恢复其他正常设备的供电；若不能隔离，耐火母线槽加工，通过倒母线槽等方式恢复其他设备供电(根据母线槽保护设备的具体形式或规程要求决定是否变动母差保护的运行方式)。
- (5)若现场检查找不到明显的故障点，应根据母线槽保护回路有无异常情况、直流系统有无接地、判断是否保护误动引起，若系保护回路故障引起，耐火母线槽公司，应汇报调度及上级有关部门处理；若保护回路也查找不出问题，应按调令进行处理，可考虑由对侧变电站对故障母线槽试送电，进一步检查。
- (6)对双母线槽变电站，当母联断路器或母线槽上电流互感器故障，可能造成两条母线槽均跳闸，此时，运行人员立即汇报调度，迅速查找出故障点，隔离故障，按调令恢复设备正常供电。

### 密集型母槽 常见母线槽的分类

按工艺结构分，密集型母线槽、空气型母线槽、高强封闭型母线槽、环氧树脂浇注式母线槽。

## 1、密集型母线槽

密集型母线槽其结构一般为“三明治式”，导体主要是采用绝缘材料包扎之后，几相导电母排无间隙地进行叠放，与外壳之间可以完全紧密的贴在一起，靠相与相之间的绝缘材料来进行绝缘。其特点是载流能力大，散热更快，更轻便和体积紧凑节约占用空间。

## 2、空气型母线槽

空气型母线槽其结构为导体相与相之间、与壳体之间都有一定距离，可以实现空气绝缘，同时加绝缘材料双重绝缘。

## 3、高强封闭型母线槽

高强封闭型母线槽，采用绝缘材料包扎相导体之后，采用压制成棱形的外壳，将相导体卡住固定，依靠相和相之间、与壳体之间的空气间隙做绝缘。

## 4、环氧树脂浇注式母线槽

环氧树脂浇注式母线槽的工艺结构原引于意大利、台湾的火山岩灰浇注固定母线槽。用于特殊场合，黄冈耐火母线槽，如环境恶劣的工厂、船厂、室外等。其防护等级高，但散热差，安装时需要现场浇筑。

插接式母线槽安装：

- 1.确认插箱门已关闭；
- 2.逆时针转动母线槽与插箱的联锁螺钉到底部；
- 3.将插箱手柄转动到位；
- 4.用500V兆欧表确认相对相、相对地、相对中性线绝缘是否良好；
- 5.将插箱手柄转动到位；
- 6.顺时针转动母线槽插箱联锁螺钉到底部，将插箱手柄锁定到位

插入式母线槽必须安装牢固。母线槽应根据截面序号、相序、编号、方向和安装标记正确放置。连接分段时，相邻分段的母线槽应对齐。连接后，母线槽和外壳的导线不应承受机械应力。

耐火母线槽公司-宇正高强度母线槽厂家-黄冈耐火母线槽由江西宇正电气设备有限公司提供。耐火母线槽公司-宇正高强度母线槽厂家-黄冈耐火母线槽是江西宇正电气设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏经理。