

# ZZYP-25C型自力式压力调节阀

产品名称	ZZYP-25C型自力式压力调节阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:铸钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

ZZYP型自力式压力调节阀是一种无需外加驱动能源，依靠被调介质自身的压力为动力源及其介质压力变化，按预定设定值，进行自动调节的节能型控制装置。它集检测、控制、执行诸多功能于一阀，自成一个独立的仪表控制系统。该产品由于无需外来能源，产品结构简单，使用方便，维护工作量少等优点，特别适用于城市供热、供暖及无外界供电、供气且又需控制蒸汽压力的场合。据国外报道，城市供热、供暖系统采用该产品，节能效率比以前tigao 30%-40%，效果显著。

### 自力式压力调节阀特点:

无需外加驱动能源的节能型自控系统，设备费用低，适用于爆炸性环境；结构简单，维护工作量小；设定点可调且范围宽，便于用户在设定范围内连续调整；膜片式执行机械较气缸式机构检测精度高，动作灵敏；阀内采用压力平衡机构，使调节阀反应灵敏、控制jingque、允许压差大。

ZZYP型自力式压力调节阀主要零件材料阀体：ZG230-450、ZG1Cr18 Ni9Ti、ZGCr18 Ni12Mo2Ti阀芯：1Cr18 Ni9Ti、Cr18 Ni12Mo2Ti阀座：1Cr18 Ni9Ti、Cr18 Ni12Mo2Ti阀杆：1Cr18 Ni9Ti、Cr18 Ni12Mo2Ti膜盖：A3、A3钢涂四氟乙烯 不锈钢填料：丁腈、乙炳、氟、耐油橡胶

### 自力式调节阀主要技术参数

公称口径DN(mm)20253240506580100125150200250300额定liuliang系数 (KV) 7112030487512019030048076011001750额定行程 (mm) 81014202540506070公称压力PN(Mpa)1.6、4.0、6.4压力调节范围 (MPa) 15 ~ 50 40 ~ 80 60 ~ 100 80 ~ 140 120 ~ 180 160 ~ 220 200 ~ 260 240 ~ 300 280 ~ 350 330 ~ 400 380 ~ 450 430 ~ 500 480 ~ 560 540 ~ 620 600 ~ 700 680 ~ 800 780 ~ 900 880 ~ 1000 980 ~ 1500 1000 ~ 2500liuliang特性 ( ) 快开调节精度 ( % ) ± 5使用温度 ( ) 350允许泄漏量硬密封 (1/h) 单座：  $10^{-4}$  阀额定容量 (IV级)；双座、套筒：  $5 \times 10^{-3}$  阀额定容量 (II级) 软密封 (m<sup>3</sup>/h) 0.150.300.450.600.901.74.06.7511.1016.0减压比最大10最小1.2

## 自力式调节阀订货须知

- 1.产品型号与名称
- 2.公称通径DN(mm)
- 3.公称压力
- 4.流量特性要求
- 5.阀体材质及阀内件材料
- 6.介质种类和温度范围
- 7.阀前后压力(压差)
- 8.密封形式
- 9.配套附件