

# 三相电源防雷模块80KA，武汉专业防雷公司

产品名称	三相电源防雷模块80KA，武汉专业防雷公司
公司名称	武汉笑雨防雷工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市光谷街风度柏林2栋2单元2702室
联系电话	027-87653368 15207170372

## 产品详情

产品名称：	三相电源防雷模块80ka
产品型号：	djspd380-80
技术参数：	<p>名称：模块spd电涌保护器</p> <p>型号: djspd380-80</p> <p>品牌: 迪舰</p> <p>颜色: 红色</p> <p>产品介绍:</p> <p>迪舰-djspd380系列产品适用于a级防雷保护,用于雷击时等电位连接,及防雷/避雷/spd浪涌保护,安装在lpzp区与lpz区与lpz区交界处,通常安装在楼层配电箱、计算机中心电信房、电梯控制室、变频设备控制室、医院手术室、监护室及装有电子医疗设备场所的配电箱箱内，分散型小别墅应将spd安装在住户配电箱内。</p> <p>产品特性:</p> <p>a/b级保护</p>

残压低,漏电流小

热脱扣/熔断功能,响应速度快

模块为插拔式模式模块化结构,安装/更换方便

模块为标准35mm导轨安装

劣化/失效显示,绿色(正常)、红色(失效)

可附加遥信报警装置

防止弱电子设备受过电压浪涌的破坏;

主要应用于设备前端的雷电浪涌保护;

一体化全保护设计符合国际标准并获得中国权威部门认证

残压低,泄流量大,漏电流小,响应时间快,状态显示;

产品适用:

本产品用于电源配电柜,机房电源,380v以下配电室等

产品参数:

产品名称	模块式浪涌保护器
产品型号	djspd380-80
外壳材料	阻燃增强尼龙
安装支架	35mm宽电气安装导轨
劣化指示	窗口指示
外形尺寸(长*宽*高) cm	11*9*6 cm
接线方式	并联式/凯文式
额定工作电压 un	385v 48 / 62 hz

最大持续工作电压 uc	440v 48 / 62 hz
保护水平 up	<2.0 kv
标称放电电流 in(8/20)	80 ka
最大放电电流 imax(8/20)	120 ka
反应时间 ta	<25 ns
漏电流 1ma(75%u)	20 μ a
最大后备保险丝温度	135度
遥信端子额定电流	无
外壳防护等级	ip 20
工作温度范围	-40 ~ +70
空气相对湿度	室内温度条件下 30% ~ 90%
执行标准	gb18802.1、iec61643-1
接线方式	10~16mm <sup>2</sup> 接线端子