

# 湿式电除尘器安装 湿式电除尘器 振业垃圾焚烧处理

产品名称	湿式电除尘器安装 湿式电除尘器 振业垃圾焚烧处理
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

## 产品详情

绝缘为零。这种情况的原因可能是电晕极断丝了，只需要更换新极丝就行了，但有时很难找到断了的极丝，是因为重锤和带着吊环的断极丝没有脱落，而是被下固定环卡住了。绝缘套管击穿。虽然电捕焦油器出现绝缘为零、直接接地时，大部分是因电晕极断丝造成的，但也有可能是由于电气进线的穿墙套管损坏引起的。影响焦油器效率的因素都有哪些

- 1、煤气流速的大小。当流速过大时，在气流出上端管口时焦油粒子还未到达管壁，所以焦油就不能在电捕焦油器中除下。
- 2、煤气温度的高低。当煤气温度过高时气流的实际速度就提高，此时即为前述的降低效率的因素，其次是煤气温度过时，煤气中的焦油还是气态。此时尚不是细小液粒或雾状，因而也不易除下。

湿式电捕焦油器，出现问题后，我们初均是先用氮气保压试验，并在煤气进出口加盲板进行隔绝，隔绝之后再打开人孔检查，处理完毕后进行氮气置换，置换合格后抽盲板，然后开阀门投入运行，每次处理的时间一般需要16h，不顺利时则需要48h，既费时又费力，安全也不能完全保证。如果阀门关闭不严，抽堵盲板时会出现煤气中氧气含量升高的情况。改造电晕极丝后，每次处理断丝的判断比较直观，湿式电除尘器，处理也非常迅速。后来我们只做保压试验，只要保压试验正常，即使置换不也进行人孔的拆卸，但人孔拆卸时必须严格执行先打开上人孔，再打开下人孔的顺序，其目的是防止电捕自身形成烟囱效应，效果较好，湿式电除尘器安装，处理快捷安全，还大大节约了维修成本，快的一次仅用了160min。下面介绍几种我们处理绝缘为零的情况。

需要及时调节和更换。电捕焦油器是利用强电场电晕放电电离气体，尘颗粒电荷在电场力的作用下，使带电的尘埃颗粒从气体中分离出来的除尘装置。根据气体在静电除尘器中的运动方向可分为立式和卧式电捕焦油器。

- 1、立式电捕焦油器：气体在静电器内自下而上做垂直运动的称为立式静电除尘器。立式静电除

尘器主要适用于气体流量小、除尘效率要求不高，粉尘性质易于捕集和安装场地在比较狭窄的情况下。

湿式电除尘器安装-湿式电除尘器-振业垃圾焚烧处理(查看)由襄阳振业环保设备有限公司提供。湿式电除尘器安装-湿式电除尘器-振业垃圾焚烧处理(查看)是襄阳振业环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶总。