

# 风淋室净化车间 风淋室 苏州雨诺净化

产品名称	风淋室净化车间 风淋室 苏州雨诺净化
公司名称	苏州雨诺净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝金盛路628号
联系电话	13812728129 13812728129

## 产品详情

光电感应开关带反光板套一用一备电子插锁联动互控个DCV闭门器个外置式门感开关个二用二备指示灯个四用四备注本风淋装置于单人（双人）双吹型以作为参考。使用注意事项风淋室门是电子联锁，当一扇门打开时另一扇门自动锁定，切勿同时强迫开关两扇门，系统运行时切勿强迫开关任何一扇门模块化设计、便于组装、运输。系统配置（及备用件）序号名称主要性能参数数量备注DF风机.Kw台电源V/Hz  
不锈钢喷嘴 mm个可旋转喷淋初效过滤器件自备过滤器\*\*mm个效率

风淋室的吹风方向。

根据吹风方式，风淋室可分为单吹风淋室、双吹风淋室和三吹风淋室。本来就不是风淋室的喷头和方向加的，所以吹的效果会好。这些取决于风淋室厂家使用的风机参数，二者密切相关(表面风速通常大于20米每秒)；如果单个双吹风淋室只配一个风机，那么双吹风淋室的风速会比三吹风淋室大，那么淋浴效果会比三吹风淋室好。如果你有两台风机，想让所有员工都有好的吹风效果，可以选择三台风机。

不锈钢风淋室箱体及材质要求

??1、不锈钢风淋室箱体、内、外壁板一般采用质量好的不锈钢材质，风淋室供应商，风淋室底盘和地板采用不锈钢制作，箱体四周底侧采用不锈钢包边，风淋室供应，风淋时间0~99s可调;平头圆球喷嘴，方向360°可调;双门及门框采用不锈钢制作，风淋室，内嵌夹胶玻璃视窗，玻璃为5MM钢化玻璃，电子联锁;

??2、机组壁板拼接按顺气流方向;机组分段组装连接严密;壁板结构四周无缝隙;

风淋室净化车间-风淋室-苏州雨诺净化(查看)由苏州雨诺净化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州雨诺净化科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!