

阜阳空气监测 海慧环境 空气监测站

产品名称	阜阳空气监测 海慧环境 空气监测站
公司名称	山东海慧环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东营市东五路以东- 汾河路以北高科技走廊B9座海慧环境
联系电话	18054658860 18054658860

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东海慧环境科技有限公司

低温大气浓缩装置（2）

3.符合，三级冷阱设计（液氮制冷），出色的除H₂O、除CO₂能力，捕集温度可达-196℃，冷阱的升温速率可达10000℃/min。冷阱的加热和冷却效率增加，可小剂量进样，减少了管路残留；

4.预设HJ1078-2019、HJ759-2015标准分析方法，分析过程中无需做任何更改即可满足HJ1078-2019、HJ759-2015分析要求；

5.可自动化添加基质代替物及内标，增加了标准气体的分析，避免样品污染；

6.自动化，兼容性好，适配气袋、苏玛罐，空气监测器，亦可直接连接自动进样器，本仪器配有针对各种进口仪器的接口，可连接国内外型号的GC、GCMS；

7.采用质量流量计，微型空气监测系统，可实现不同状态流量的控制。无需手动调节流量，自动计算气体质量和体积，阜阳空气监测，使用寿命长，维护率低；

8.具有自动化系统烘烤功能，避免了不同样品的交叉污染；

9.仪器运行稳定，各种元器件的选型皆考虑稳定性以及其使用寿命，降低仪器故障率。

ENTECH7100大气预浓缩仪

12. 自动检漏功能，可在打开气罐阀门做分析前检测每个罐的连接处有否漏气。
13. 可匹配大体积空进样分析技术或迷你罐进样口系统。
14. 样品通道全部经过惰性钝化处理。
15. 无需任何修正，可直接同时分析TO14或TO15的分析组份。
16. 使用钝化管线，增加惰性。
17. 每运行一次会自动保存QA/QC数据，可监控51个参数来验证所有的体积、加热区、流量、压力、时间参数等的设定。
18. 可达到<0.2ppbc TO-14类化合物及<0.1ppbv大气有害物的检出限。
19. 可以每1-8小时执行实时分析。
20. 可以浓缩近1000ml的*的RH（相对潮湿）样品容量，用不分流模式进入GC。。
21. 真正的Windows2000系统操作平台。

大气采样器的原理是采集大气污染物或受污染空气的仪器或装置。其种类很多，按采集对象可分为气体采样器和颗粒物采样器；按使用场所可分为环境采样器、室内采样器和污染源采样器。此外，还有特殊用途的大气采样器，如同时采集气体和颗粒物质的采样器。气体采样器一般由收集器、流量计和抽气动力系统三部分组成。

空气采样式烟雾探测系统跟常规的(点型)烟雾探测器有所不同。很地，空气采样系统由在天花板上方或下方每隔几米平行安装的管道组成。

阜阳空气监测-海慧环境-空气监测站由山东海慧环境科技有限公司提供。山东海慧环境科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！