

橡胶隔声垫生产厂家 森威建筑节能科技 合肥橡胶隔声垫

产品名称	橡胶隔声垫生产厂家 森威建筑节能科技 合肥橡胶隔声垫
公司名称	宁波森威建筑节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材
联系电话	18501599643

产品详情

浮筑楼板减振垫采用聚氨酯橡胶发泡片材，具有隔音好，防水防潮、无毒环保、使用寿命长等特点，是解决楼板振动问题的隔音材料。

隔音材料对于大多数民众来说，仍然比较陌生，而且使用减振垫的基本是住宅和酒店等需要睡眠环境的场所，市场上一般没有零售。但是随着越来越多的噪音问题显现，楼板隔音也越来越重要，橡胶隔声垫厂家，如果想要辨别减振垫的好坏，亲自给家中DIY一个安宁的环境，该如何做呢？

据了解，浮筑楼板减振垫传统常用的材料有：玻璃棉板、岩棉板、矿棉板、挤塑聚板，前3种材料容易吸水施工不方便，橡胶隔声垫生产厂家，苯板在撞击声改善量方面不是很好。而聚乙烯材质的楼板减振垫经过一系列特殊工艺加工后，其大分子结构以三维体型结构为主，三维体型结构材料大分子之间空隙大，空隙率较高，减振隔声效果相对来说要更好。目前建材市场的隔音产品以批发为主，普通民众进行挑选很难区别开减振垫的好坏。如果有条件，可以了解一下隔音公司是否有零售业务，正规隔音公司的产品是达到国家相关标准的。

聚氨酯橡胶隔音垫隔声原理：由于材料里有大量弹性材料和气孔，它可以吸收和反弹部分声音，使声音传播减弱，合肥橡胶隔声垫，从而达到隔音效果。）对撞击声在整个频率范围内具有特别好的声音阻断效果，能的隔绝撞击噪声和空气传播噪声。其穿孔率，孔径等都是经特殊设计制成，能够做到隔音、减震、防水、防霉，适用于各种潮湿的环境。是一种绿色环保，使用寿命50年以上。施工简单，安装时用刀具裁剪，无需其它工具。

聚氨酯橡胶隔音垫施工方案(做法)地面清扫干净，做到无凸起物，地面平整。铺设隔音垫，相接处要整齐密封，如边角不齐，需用刀剪切齐，相接的地方可采取搭接或者平接的方式连接，平接必须用胶水将接缝粘牢，并用胶带封严，防止混泥土施工时水泥砂浆渗入隔音垫下面，造成传声桥。在四周墙边将隔音垫边缘向上折起，橡胶隔声垫价格，用建筑胶点粘楼板隔音垫于墙面，翻包高度为包括混凝土和面层的总厚度，折起翻包部分接缝也要用胶带粘贴严密。铺设厚度不小于40mmC20细石混凝土，混凝土内需配加固钢筋网，楼板隔音垫用5mm常用的，钢筋网不能刺破隔音垫，钢筋网保证在混凝土层的中上部。铺设厚度不小于10厚的C20细石混凝土，不得用水泥砂浆代替，且C20细石混凝土水含量不宜过大，容易导致开裂，建议增加覆盖保湿保养不少于3天。

橡胶隔声垫生产厂家-森威建筑节能科技-合肥橡胶隔声垫由宁波森威建筑节能科技有限公司提供。宁波森威建筑节能科技有限公司为客户提供“建筑材料”等业务，公司拥有“森威建材”等品牌，专注于隔音、吸声材料等行业。，在宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：锁经理。