

不锈钢隔油池 厨房 温州不锈钢隔油池 上海仙圆不锈钢水箱

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢隔油池 厨房 温州不锈钢隔油池 上海仙圆不锈钢水箱 |
| 公司名称 | 上海仙圆不锈钢水箱制品厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区九亭镇沧泾路398号14幢 |
| 联系电话 | 13482100002 |

产品详情

3. “提供zui优良的售后服务”——po解方法：分期付款。

厨房油水分离器销售价格中，有很大比例是产品售后的清洗维护费用。对于净化效率要求较高的情况，为了保证净化效果和设备稳定性，可以要求较长的付款周期，成品不锈钢隔油池，这样产品制造商通常会知难而退。

4. “我们的产品是zui贵的”——po解方法：与同类餐馆同样排放条件横向对比。

通常来说，温州不锈钢隔油池，zui效率的厨房油水分离器设备确实价格比较昂贵，同一厂家，同样的处理容量，zai和zai低效产品的销售价格可以相差5倍以上，“没有人会驾驶奔驰轿车来送快递”，即使是zui档的酒楼，如果可以高空排放油烟，不锈钢隔油池厨房，采用普通级别的净化器也能够满足环保要求，不锈钢隔油池厂家，买zui合适的，不买zui贵的。

5. “我们的产品是zui便宜的”——po解方法：与同等处理效果不同厂家横向对比。

隔油池

(1) 隔油池必须同时具备收油和排泥措施。

(2) 隔油池应密闭或加活动盖板，以防止油气对环境的污染和火灾事故的发生，同时可以起到防雨和保温的作用。

(3) 寒冷地区的隔油池应采取有效的保温防寒措施，以防止污油凝固。为确保污油流动顺畅，可在集油管及污油输送管下设热源为蒸汽的加热器。

(4) 隔油池四周一定范围内要确定为禁火区，并配备足够的消防器材和其他消防手段。隔油池内防火一般采用蒸汽，通常是在池顶盖以下200mm处沿池壁设一圈蒸汽消防管道。

(5) 隔油池附近地区要有蒸汽管道接头，以便接通临时蒸汽扑灭火灾，或在冬季气温低时因污油凝固引起管道堵塞或池壁等处粘挂污油时清理管道或污油。

设计依据

- 1、食堂及餐厅的含油污水，应经除油装置后方许排入污水管道。
- 2、污水流量应按设计秒流量计算。
- 3、含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s。
- 4、含食用油污水在池水的停留时间为2~10min。

上海仙球实业有限公司欢迎广大新老客户来电咨询洽谈合作业务，上海仙球实业有限公司将竭诚为您服务。欢迎有意向者与我们取得联系。

不锈钢隔油池 厨房-温州不锈钢隔油池-上海仙圆不锈钢水箱由上海仙圆不锈钢水箱制品厂提供。上海仙圆不锈钢水箱制品厂是从事“不锈钢水箱加工,销售,保温材料,不锈钢隔油池”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司还是从事不锈钢水箱，上海不锈钢水箱厂家，不锈钢生活水箱的厂家，欢迎来电咨询。