

石化热管压力容器批发 亿源环保

产品名称	石化热管压力容器批发 亿源环保
公司名称	日照亿源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高科园
联系电话	13156337517 13156337517

产品详情

压力容器

压力容器是承压的，可能发生意外和其它灾害事故的危险设备。压力容器内装介质特殊(、有、有毒、腐蚀等)一旦发生事故，破坏威力大，影响面也很大。为了搞好压力容器的安全工作，保证生产建设的正常进行，必须对公司员工进行生产产品知识培训，确保安全运行。亿源环保生产加工出售不锈钢压力容器、蒸汽发生器、石化热管压力容器等，欢迎订购。

压力容器选材

钢制压力容器用材料的力学性能、弯曲性能和冲击试验要求，应符合GB150《钢制压力容器》的有关规定。

压力容器选材除应考虑力学性能和弯曲性能外，还应考虑与介质的相容性。压力容器钢材的P不应大于0.030%，S含量不应大于0.020%。

用于焊接结构压力容器主要受压元件的碳素钢和低合金钢，其含碳量不应大于0.25%。

压力容器的筒体、封头、人孔盖、人孔法兰、人孔接管、膨胀带、开孔补强圈、设备法兰；球罐的球壳板；换热器的管板和换热管；M36以上的设备主螺栓的公称直径大于等于250mm的接管和管法兰均为主要受压元件。

焊接材料应按相应标准制度、检验和选用。焊接材料必须有质量证明书和清晰标志。严格执行焊接材料验收、复验保管、烘干、发放和回收制度。

高压反应釜安装后检查事项

高压反应釜控制器应平放于操作台上，其工作环境温度 $10-40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度小于85%，石化热管压力容器批发，周围介质中不含有导电尘埃及腐蚀性气体。检查面板和后板上的可动部件和固定接点是否正常，抽开上盖，检查接插件接触是否松动，是否有因运输和保管不善而造成的损坏或锈蚀。高压反应釜控制器应可靠接地。连接好所有导线，包括电源线、控制器与高压反应釜间的电炉线、电机线及温度传感器和测速器导线。将面板上“电源”空气总开关合上，数显表应有显示。

石化热管压力容器批发-亿源环保由日照亿源环保设备有限公司提供。“超导热管,超导热管换热器,余热回收器,余热回收设备,换热器”选择日照亿源环保设备有限公司，公司位于：山东省日照市五莲县洪凝街道前旋子村，多年来，亿源环保坚持为客户提供好的服务，联系人：庄斌。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿源环保期待成为您的长期合作伙伴！