

韶关沥青混凝土拌合站「多图」

产品名称	韶关沥青混凝土拌合站「多图」
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市宇洋工程机械有限公司

沥青混凝土拌合站高度的牢靠性。

共同轴端支承及密封的拌和机，极大进步设备的工作牢靠性。操控体系及水泥体系主要元器件均选用世界国内品牌，大大下降设备故障率。

沥青混凝土拌合站优的拌和功能。

拌和机选用世界盛行的无衬板双卧轴强制式结构，拌和能力强，拌和均匀度高。超长拌和器适用于各种类型的安稳土及安稳砂。灵敏可变的出料口可便利化解生产率与制品料均匀性之间的矛盾，沥青混凝土拌合站，大大进步设备的运用性。

据地势选择所需基础计划图和场所安排图；然后，按稳定土拌合站技术央求放线，找好基准点，两基础之间的标准差错不得大于50mm，用石灰撒出基础的基地方位及所挖掘基础的大小规划；挖掘基础时，用

钢筋或木槓预留基础的基地线方位，标明央求了解，同一基础的两个预埋铁基地线方位要在同一条线上，差错不得大于20mm；央求稳定土拌合站基础中铺设钢筋网、钢筋锚钩都不得低于图纸中所央求的标准，基础所需挖掘的深度及宽度不得低于图纸中所央求的标准；不得随意改动图纸所标明的标准，如有改动需通知场所技术经历人员，做出书面证明；其他，根据稳定土拌合站图纸央求准。

拌合站如果由于各种原因造成损坏，要及时补救，补救要点如下：

零件的磨擦损坏：为了削减磨料磨损量，在农机作业部件上尽量选用耐磨资料，对于拌合站的部件的形状设计方面，也要合理设计避免部件的磨损。

拌合站的部件如果发生损坏，如开裂和脱落的现象，就要及时进行零件表面光洁度的处理，可以利用淬火或者是渗碳等办法，来让零部件的硬度得到提升，使其耐磨性能得到保证。

第三，为了避免零部件的腐细节蚀拌合站损坏补救细节分享和损坏，就要及时的进行良好的镀处理，或者可以在金属零件外表涂油，在非金属零件外表涂防腐的油漆等办法，使零部件和介质接触得到保护，削减零件外表的电位差。

韶关沥青混凝土拌合站「多图」由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。潍坊市宇洋工程机械有限公司是从事“二手500吨稳定土拌和站,二手稳定土拌合站,稳定土拌和站”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司还是从事二手稳定土拌合站，二手稳定土拌合站价格，二手稳定土拌合站厂家的厂家，欢迎来电咨询。