

# 精馏装置 无锡神洲通用设备 天津精馏装置

产品名称	精馏装置 无锡神洲通用设备 天津精馏装置
公司名称	无锡神洲通用设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市胡埭工业园区陆藕路60号
联系电话	13093022738

## 产品详情

### 玻璃精馏塔

### 玻璃精馏塔

主要配置包括：塔釜（再沸器）、塔节、塔头、管道、动力系统、控制系统、框架等；

塔径：DN15～300mm；单根塔节高度：0.3～2m；管道壁厚：2.5～10mm

我公司生产销售列管冷凝器、高频焊机、精馏塔、直缝焊机、不锈钢反应釜。

单批处理量：0.5～50升 塔身可设取样口及测温口

联接方式：直磨口、球磨口、法兰平口

保温方式：电热带、透明半导体导电膜、保温石棉、夹层真空涂银、电热丝夹套式等

塔头回流方式：内回流、外回流；

操作方式：常压、减压、加压（小于0.3Mpa）；

冷凝器冷凝面积：0.02～10m<sup>2</sup>

玻璃厚度：2.5～10mm；材质：GG-17

精馏装置公司精馏装置公司精馏装置公司精馏装置公司

当回收塔脱除不时，天津精馏装置，会有少量轻组分下移到主塔塔顶脱除，塔顶上升的蒸汽经两级冷凝器冷凝，冷凝液收集在回流槽中，不凝气在放空压力调节阀的控制下作为尾气排放出系统。冷凝温度控制的高低对脱除杂质的成分有着直接的关系。冷凝温度高，精馏装置公司，则排放气中含量高；冷凝温度低，则粗产品含轻组分多，不合格。但反应温度及压力的变化，精馏装置价格，对杂质成分及总量均有较大的影响。预塔塔顶冷凝的温度一成不变的控制，不能适应粗成分及含量变化的要求。如果在合成催化剂的使用初期，冷凝温度控制在30~40℃，粗产品的水溶性及稳定性是达标的，随着催化剂使用时间的增加，催化剂活性逐渐降低，后期就可能不达标。

### 酒精回收塔选购的方法

在你进行选购的时候使要选择那些服务，其产品质量过硬的公司，那么这样在你日后的额使用中，精馏装置报价，你的利益才会有所保障，不会出现质量的问题，并且投诉无门的事情发生。

还有就是要看好国家质检部门贴好的商标啦，不要輕易的相信导购员所给你说的事情，要相信自己的眼睛，多看多问，在选择，这样虽然会很累但是，也有助于你找到一款自己喜爱，而且质量又好的产品。

精馏装置报价-无锡神洲通用设备(在线咨询)-天津精馏装置由无锡神洲通用设备有限公司提供。无锡神洲通用设备有限公司在反应器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，无锡神洲通用设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：许经理。