

木门 福州龙楼阁木门厂家 福州实木复合门

产品名称	木门 福州龙楼阁木门厂家 福州实木复合门
公司名称	福州龙楼阁木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂
联系电话	13788880793 13788880793

产品详情

定制木门受欢迎原因

为你量身定制，非常合身，是根据你家的房型来设计的，非常合理，福州零度木门，设计师还能根据你的需求给你配置内在的功能件，为你设计无二的木门。

二、定制整体木门在制作方面有保证，工艺细致不易变形，掉漆，外观美方面有保证;全套完整的生产设备和经验丰富的生产工人保障了整体木门的。

三、工厂对于原材料的采购都是大批量的进货，降低了成本，然而车间的大批量的生产，让损耗降低;省材料，作为业主也不需要担心定做木门浪费材料。

四、选择品牌的木门环保系数高，E0到E1级，基材丰富，再到面材：20种以上的颜色，可以说是任意搭配，任意组合。

五、可以做到按时间交货，保证不耽误你的装修。

木门安装知识大全

1. 安装条件

(1)木门有必要选用预留洞口的安装方法，严禁边安装边砌口的做法。

(2)木门须在安装洞口地面工程(如：地砖、石材)安装完毕后，同时在墙面腻子刮完并打磨平坦后(墙面需

贴墙砖、石材处的洞口，须悉数贴齐洞口侧边)，方可进行安装作业。

(3)安装洞口墙体湿度<25%，若湿度>25%，应在安装墙体上做好防潮隔离层。

(4)安装现场环境整洁、无杂乱、无交叉作业。

2、安装东西电锤、木匠榔头、刨子、平锉、细齿锯(钢锯)、螺丝刀、角尺、卷尺、吊线锤、水平尺、电钻、开孔器、戮子、相应标准钻头。

3、安装资料铁片连接件、60铁钉、25和20自攻螺丝、502胶、毛巾或棉纱、木削、小木条、猪毛刷、发泡胶、乳白胶、门锁、合页、门吸、墙体隔潮资料。

这六个木门养护的知识要了解

一、不要在门扇上悬挂过重的物品或避免锐器物磕碰、划伤开启或关闭门扇时，不要用力过猛，不要撞击木门。

第二、不要用湿手开启门锁，或将含有腐蚀性溶剂溅到木门及门锁上。开启门锁或转动门锁把手时，不要用力过猛。合页、门锁等经常活动的五金配件，发生松动时要立即拧紧。门锁开启不灵时，可以往钥匙孔中加入适量的铅笔芯沫等润滑物进行润滑。

第三、擦拭玻璃时，不要使清洗剂或水渗入玻璃压条缝隙内，以免压条变形。擦拭玻璃时不要用力过猛，以免玻璃损伤及人身。玻璃破损后有大的磕碰，务必请人员进行维修。

第四、清除木门表面污迹时(如手印)，福州木门厂家，可采用哈气打湿后，用软布擦拭。硬布很容易划伤表面，污迹太重时可使用中性清洗剂、牙膏或家具**清洗剂，去污后，立即擦拭干净。木门的棱角处不要经常磨擦，福州实木复合门，以免造成棱角处饰面材料褪色破损。在清除木门上的灰尘时，不使用软棉布擦除时，可采用吸尘器进行清除。为保持木门表面光泽和使用寿命，应定期进行清洁、除尘，可使用木制装修产品**的养护液对其表面进行养护。

第五、春冬季应保持室内通风良好，木门，使木门处于正常的温度及湿度环境，防止木门因湿度、温差过大而变形，金属配件出现锈迹、封边、饰面材料出现脱落现象。在冬季使用电暖气或其他取暖设备时，要远离木门，以免使其受热变形。

第六、粉刷墙壁时，要对木门进行遮盖，避免粉刷涂料使木门饰面材料剥离、褪色，影响整体美观。

木门-福州龙楼阁木门厂家-福州实木复合门由福州龙楼阁木制品有限公司提供。“木门,楼梯,橱柜,衣柜”选择福州龙楼阁木制品有限公司，公司位于：福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂，多年来，福州龙楼阁坚持为客户提供好的服务，联系人：郑先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。福州龙楼阁期待成为您的长期合作伙伴！