

# 柳州市快速门专业生产 免费安装

产品名称	柳州市快速门专业生产 免费安装
公司名称	南宁章贵伟机电设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	南宁星光大道223号星光大厦1508
联系电话	15278069155

## 产品详情

产品介绍 1.门体结构——采用高强度抗氧化工业铝合金门框，厚度3.5mm.

门头罩及电机罩采用厚度镀锌钢板，表面经高温粉末喷涂处理，颜色与门框基本一致。（轨道内经特殊设计，在风压大的情况下减少与帘布的磨擦） 2.驱动装置——使用台湾森力玛品牌快速门专用高速马达，电源220v，功率1.5kw/1500s/转，承载大负荷s4型。 3.电控系统——采用丹麦丹佛斯品牌快速门专用高性能升级控制箱，内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器（150%1hz）、plc合二为一，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精度定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。 4.开闭速度——

每秒1-1.5m的开启速度（可调）.高频开启（1000-1500次/天） 5.安全装置——门框下部安装红外线光电保护开关一对，门体下面停留人与物体挡住光电时，门体不下落。（南韩奥托尼克斯）产品属性 1.门帘——

选用法国进口工业聚脂纤维基布，高强度环保聚脂纤维，双面聚氯乙烯涂层，厚度为0.9mm，颜色：红色、黄色、蓝色、绿色、橘黄色、灰色、白色、黄色网格、白色网格等多种颜色可选择.抗撕裂度：600/600（经/纬），拉伸强度：4000/3500（经/纬），剥离强度牛顿/5厘米，使用温度-30--+70，防火标准（德国din75200）基布具有无毒性，良好的表面自洁性；底部装隔气布，密封性好，不积尘，易清洁。

2.抗风效果——帘布衔接部位装有铝合金防风肋条，增加抗风效果。 3.帘布更换功能——帘布衔接部位装有铝合金肋条，不管哪一片帘布出现破损，可以随意更换，节约成本。 4.焊接——采用最新大型高频焊接机，全自动拼接一次成型，接缝整齐，无皱纹，无刀印，拼接面平整完美，永不开胶。解决小型焊接机加工无法达到的技术要求。（同行业中唯一的一台大型焊接设备）

5.透视窗——中间带横向pvc透明视窗，厚度1.5mm，使人员车辆出入更安全。 6.密封——门帘底部装有气囊布兜，可与各种不平坦地面严密结合，导轨内置毛刷，可以起到防尘、防虫、密封等作用。

7.控制方式——采用双侧手动按钮控制。使用快捷方便。

8.限位开关——采用万盛品牌行程定位器，定位准确，一次到位。

9.停电应急配置——机器配有紧急开门装置即手动摇杆，在偶遇停电或发生意外情况时可把门轻松摇开。

10.故障恢复功能——章贵伟产的每一台机器均有自带故障恢复功能，关闭电源10秒通电后系统自动恢复。其他说明1.制作工期——收到预付款后8天内发货到现场。 2.付款——预付货款30%

，安装验收合格后三日内付清全部货款 3.质保期——验收合格之日起，质保期为12个月（天灾、人为损坏不在质保期范围内）。章贵伟公司所有零配件均备有大量库存，超出质保期维修更换时只收取成本费、免人工费。交易说明欢迎致电咨询：400-0877-180，免费安装，现金或者转账交易，官方网站：www.gxnnzgw.com