

泰州钢塑公挤附框 春泰塑业pvc附框 钢塑公挤附框

产品名称	泰州钢塑公挤附框 春泰塑业pvc附框 钢塑公挤附框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

对于节能门窗附框厂家来说在做市场的过程中我经常碰到有的开发商或门窗企业跟我说，我们选用的附框可以焊接，这样方便，还节省。我跟他们交流说，我坚持我的观点，我不认为可以焊接的材料就一定适合当节能附框用。在我看来，如果可以焊接相对来说，塑料含量会高纵向伸缩率会高。当然，这种判断方法比较片面，也不是不可焊接的附框材料就一定是好的。我想表达的意思是，作为附框行业的企业来说，钢塑公挤附框价格，我们应该生产真正能够满足附框实际应用的产品，也应该引导开发商及门窗单位使用这些好的产品。而不是一味的降低成本竞争，做坏了这一个行业，对此我们都应该反省一下自己。

铝附框的特点

门窗当中的铝附框-----铝附框目前应用较少，一般采用挤出铝型材（表面需进行氧化处理）。事实上，因材料成本较高，钢塑公挤附框生产厂家，传热系数也是钢材的4倍以上，铝材并不是制作附框的理想材料。虽有研究者提出，加了隔热条的铝材隔热性能较好，泰州钢塑公挤附框，但笔者认为这也是一种误解，实际上安装节点处理合理的钢附框的隔热性能并不比隔热铝附框差，这一点可以通过软件模拟验证（由于这不是本文论述的重点，在此不再展开论述）。

关于附框相关规定：

- 1 附框应满足外窗功能要求和耐久性要求，应符合相关标准的规定。
- 2 附框材料应保证强度、连接牢度、伸缩变形等要求。
- 3 附框应与其基层材料的物理性能相匹配，不应在自然温度、湿度等环境发生变化时与基材产生较大的相对形变。
- 4 钢附框的钢材壁厚不应小于2.0mm，内外表面应采用热浸镀锌防腐处理，钢塑公挤附框批发，镀层厚度不小于25 μm。钢附框型材的材质应符合《钢门窗》GB/T20909-2007中第5.2.1条的规定。

5 塑料、塑木复合、玻璃钢类附框，其材料导热系数(25)不应大于0.2W/(m·K)。钢(铝)塑共挤类附框，其附框制成品截面厚度方向热阻不应小于0.28 (m²·K) /W。

6

塑料、塑木复合、玻璃钢类附框，其截面应设计有可靠固定外窗安装螺栓的加强肋，宽度不小于12mm。

7 塑料、塑木复合、玻璃钢类附框的材料性能指标应符合表3.2.7的规定。

泰州钢塑公挤附框-春泰塑业pvc附框-钢塑公挤附框价格由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司是一家从事“pvc制品加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“春泰塑业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使芜湖春泰在塑料、塑钢窗中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！