

苏州新区化工节能 福建DSA

产品名称	苏州新区化工节能 福建DSA
公司名称	苏州新区化工节能设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区金沙江路158号1幢
联系电话	18550392398 18550392398

产品详情

系统的溶解盐水、稀释配比稀盐水全部采用软化水，系统配套垂直式螺杆加盐机，人工只需要把盐导入加盐机斗，

加盐机自动将盐输送入溶盐罐，溶盐罐采用食品级PE罐体(罐内设置初步100um过滤)，采用316L不锈钢立式离心泵

作为溶盐泵，溶盐罐内设置有溶盐布水器，溶盐泵将盐水抽出并回注，入溶盐布水器，形成循环加压，可快速溶解盐颗

粒，并使用溶盐泵把溶解的盐水加压进入精密过滤器(5um)，饱和盐水与软化水按液位控制进行自动配比，可获得

稀盐水。

1、物理性质，纯金属钛呈银白色。和其他金属材料相比，钛的特点如下：

熔点高达1660度。

钛在室温下(低于885度)密排六方晶格，而在高于885度时呈体心立方晶格，同时体积增大了5.5%。

钛的密度约4.51g/cm³，是不锈钢的60%左右，超过铝，比铝大60%左右。

虽然纯钛的拉伸强度为350 ~ 700MPa，但一般的钛合金可达700 ~ 1200MPa，甚至达1400MPa。因此钛合金的比强度(即强

度对密度的比值)，比目前其他任何材料都大。

钛的比热、导热系数和电阻率与不锈钢在同一水平，但钛的膨胀系数较钢小50%。钛的导热性较差，导电性能也较差，近似

于不锈钢。

钛的杨氏模量较不锈钢小，它能在较低的应力下弯曲。

在200 ~ 300温度范围内遵循稳定的蠕变特性。

锌牺牲阳用于土壤电阻率小于20欧姆米的土壤环境中或海水环境。电极电位为-1.10VCSE，驱动电压0.25 V。温度高于49~C时，发生晶间腐蚀，高于54 ° C时锌阳极的电极电位变正，它与钢铁的极性发生逆转，DSA，变成阴极受到保护，而钢铁变成阳极受到腐蚀。所以，锌阳极一般用于温度低于49 ° C的环境。锌阳极必须使用回填料。因为锌比铁活泼会形成以锌为负极的原电池而且比较便宜在遇到外界腐蚀的时候锌会先被腐蚀以保护铁不被腐蚀。

苏州新区化工节能(多图)-福建DSA由苏州新区化工节能设备厂提供。苏州新区化工节能设备厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。化工节能设备——您可信赖的朋友，公司地址：苏州高新区金沙江路158号1幢，联系人：包经理。