

玻璃钢喷淋塔 东博防腐设备供应 无锡喷淋塔

产品名称	玻璃钢喷淋塔 东博防腐设备供应 无锡喷淋塔
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太仓市东博防腐设备有限公司

喷淋塔

醛类和酚类化合物均具有强烈的刺激性气味，且部分酚类、醛类化合物会产生恶臭。针对废气成份采用化学法(酸碱中和法)化学法是使用另外一种物质与恶臭物质进行化学反应，改变恶臭物质的化学结构，使之转变为无臭物质或臭味较低的物质。采用浓度为6%的NaOH溶液做中和液为喷淋液。

太仓市东博防腐设备有限公司，欢迎新老客户来电咨询！

喷淋塔

玻璃钢酸雾净化塔是废气处理工程中常用的净化设备。该净化塔有“立式”及“卧式”两种多功能酸雾废气净化塔产品，主要用于玻璃钢为材料的废气净化设备，具有产品设计合理，无锡喷淋塔，并采用最新的高科技填料，阻力损失少，比表面积大，PP喷淋塔，化学反应完善，气液比选用合理，吸收净化，耐腐蚀，耐老化性能好，便于安装维护等特点。

酸雾处理方法和酸雾塔处理效率酸雾处理方法：控制酸性气体排放的方法主要包括液体吸收法，防腐喷淋塔，固体吸附法，过滤法，玻璃钢喷淋塔，静电除雾法，机械除雾法和覆盖法等。以下是这些类型方法的简要介绍。过滤：酸雾过滤器的过滤层主要包括网，网和纤维三种类型。模板除雾器的过滤层通常由聚氯乙烯材料制成并交织在装置中。金属丝网除雾器中的筛网通常由聚乙烯或耐腐蚀的不锈钢材料制成。纤维除雾器的纤维材料主要是聚丙烯和玻璃纤维。静电除雾方法：酸雾静电阱是一种静电除尘器系列。静电除尘成为技术后，首成功应用于1907年捕获硫酸雾。机械除雾方法：该方法的原理是通过重力，惯性力或离心力将液滴与气体分离，因此至于达到净化的目的。常用设备包括挡板除雾器和离心除雾器。

玻璃钢喷淋塔-东博防腐设备供应-无锡喷淋塔由太仓市东博防腐设备有限公司提供。太仓市东博防腐设备有限公司位于太仓市沙溪镇沙东供电局对面。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东博防腐设备在化工设备中享有良好的声誉。东博防腐设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东博防腐设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。