

# 带式过滤机 三联重工 阜新带式过滤机

产品名称	带式过滤机 三联重工 阜新带式过滤机
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市三联重工设备制造有限公司

板框过滤机是过滤污水所使用的主要设备，其在长时间的使用中总是会不可避免的在内部积累一定的杂质。若是没有对这些杂质进行清理，长时间的累积会对板框过滤机造成很严重的影响，甚至造成设备的损坏。

积累在板框过滤机上的杂质主要集中于入料口、出料口、滤板和滤网上。这四个部位需要进行着重清理的是者，滤网不需要进行清理的原因在于其本身就需要进行定期的更换。

对于入料口和出料口的清理较为方便，只需要采用对于的方法和材料对其进行清洗即可。而滤板则较为难以清理，原因在于滤板往往位于板框过滤机的内部，在板框过滤机的运行过程中无法对其进行进行的清理。若是用户具备一定的技术条件，则建议可以对其进行拆卸之后进行冲洗工作。

延续程度真空带式过滤机以滤布为过滤介质，是充沛应用物料重力和真空吸力完成固液别离的别离设备。采用全体可拆式的过滤盘作为真空室，滤布由电机拖动延续运转。过滤行程开端时，滤盘在真空形态下与滤布同步运转；在非真空形态下，阜新带式过滤机，滤盘与滤布作运转。物料经过料浆散布器均布在真空滤盘的过滤带上，滤布上料浆在真空吸力的作用下停止抽滤。直到真空滤盘碰到接近开关安装并切断真空，此时真空滤盘在气缸的拖动下迅速前往到原始地位，带式过滤机价格低，滤带在电机的拖动下持续运转，这样循环往复停止真空抽滤、洗濯、再抽滤，滤饼在卸料辊处被安装刮离卸除，滤布经清洗后取得再生，再经过一组支承辊和纠偏安装重新进入过滤区。滤液在集液罐中随着滤盘前往时排出。

导轨式挪动真空滤盘，磨擦阻力小，带式过滤机供应商，电机功率低。

全体构造采用模块化可拆式构造，便于装置和维修。

设备本体经过物料密封，可降低水耗，并完成液体的完全分开搜集。

连续的真空吸滤，对需求洗濯的物料，可起到溶浸的作用。

过滤的连续性，进、出料的延续性，可满足不同工艺形态物料的洗濯和过滤。

在带式污泥压滤机使用一段时间后，是需要对滤饼进行清洗，才能保证设备可以正常运行。带式污泥压滤机滤饼的洗涤方式一般分为四种：明流单向洗涤和双向洗涤，暗流单向洗涤和双向洗涤。

- 1、明流单向洗涤是洗液从止推板的洗液进孔依次进入，穿过滤布再穿过滤饼，从无孔滤板流出，这时有孔板的出液水嘴处于关闭状态，带式过滤机价格，无孔板的出液水嘴是开启状态。
- 2、明流双向洗涤是洗液从止推板上方的两侧洗液进孔先后两次洗涤，即洗液先从一侧洗涤再从另一侧洗涤，洗液的出口同进口是对角线方向，所以又叫双向交叉洗涤。
- 3、暗流单向流涤是洗液从止推板的洗液进孔依次进入有孔板，穿过滤布再穿过滤饼，从无孔滤板流出。
- 4、暗流双向洗涤是洗液从止板上方的两侧的两个洗液进孔先后两次洗涤，即洗涤先从一侧洗涤，再从另一侧洗涤，洗液的出口是对角线方向，所以又叫暗流双向交叉洗涤。

带式过滤机价格-三联重工-阜新带式过滤机由青州市三联重工设备制造有限公司提供。青州市三联重工设备制造有限公司在洗选设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，三联重工设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司还是从事球磨制砂机出售，球磨制砂机厂家，球磨制砂机的厂家，欢迎来电咨询。