

UZ (MZ) 电钻机电缆

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | UZ (MZ) 电钻机电缆 |
| 公司名称 | 天津市丰缆线缆有限公司 |
| 价格 | 5.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:丰缆 型号:UZ (MZ) 产地:天津 |
| 公司地址 | 天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802 |
| 联系电话 | 0316-5962522 15933066369 |

产品详情

UZ (MZ) 电钻机电缆

矿用电钻电缆

额定电压：0.3/0.5KV

芯数：1-15芯

截面：1-6平方

用途：煤矿井下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻的电源连接。

电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻, 换算到+20 时不低于160M · km。

产品标准：GB12972.8-1991。

UZ型电缆,有3根主线芯,一根地线芯和一根控制线芯组成,成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。

导电线芯：采用镀锡软铜线,其性能符合 GB/T3956-1997。

绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮

线芯识别：采用绝缘分色识别,主线芯红、绿、白。地线黑色。控制线打号码。

成缆：按右向绞合成缆。中心加填芯。

护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。

普通型UZ型成品电缆具有不延燃性能，阻燃型UZ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。

1电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂

为在煤矿上的电钻作为电源线使用的，他是移动性能非常好的矿用移动电缆0.3/0.5KV级矿用电钻电缆（GB12972.8-1991）

用途：本产品为矿用橡胶套软电缆系列产品之一，适用于煤矿下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻作电源连接线。

使用特性：线芯长期允许工作温度为65。电缆zui小弯曲半径为电线直径的6倍。UZ（MZ）电钻机电缆

型号

名称 mz矿用电钻电缆

（MZ）UZ_0.3/0.5

矿用电钻电缆

（MZP）UZP_0.3/0.5

矿用屏蔽电钻电缆

线芯标称截面（mm²）

20 时绝缘电阻zui小值（M · km）

20 时导体电阻zui小值（M · km）

2.5

160

8.82

4

160

5.39