

# 液氨装卸臂 液氨鹤管装车 质量可靠 按需定制

产品名称	液氨装卸臂 液氨鹤管装车 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:液氨、氨水 可售卖地:全国 产地:连云港
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

液氨鹤管是连云港广优机械设备有限公司生产的一种重要设备，其质量可靠，能够按需定制，专为液氨装卸臂和液氨鹤管装车而设计。本文将从多个方面介绍液氨鹤管的材质、结构、作用以及注意事项，帮助客户深入了解该产品。

### 材质：

液氨鹤管的材质采用了碳钢和不锈钢，确保其持久耐用。

### 结构：

液氨鹤管的型号为AL2543 DN50/25，符合行业标准，结构稳定可靠。

### 作用：

液氨鹤管主要用于液氨装卸臂和液氨鹤管装车，能够安全、高效地进行液氨的输送。

### 适用介质：

液氨鹤管适用于液氨和氨水等介质的输送，能够满足不同需求。

### 注意事项：

在使用液氨鹤管时，请务必严格按照操作规程进行操作，确保安全。  
液氨鹤管在使用前需要进行严密的检查，包括连接部位是否紧固，是否存在泄漏等。  
液氨鹤管在运输过程中需轻拿轻放，避免碰撞造成损坏。  
定期对液氨鹤管进行维护保养，以延长其使用寿命并保持良好的工作状态。

通过以上介绍，我们不难看出，液氨鹤管是一款质量可靠、按需定制的重要设备。其在材质、结构、作用和注意事项等方面都经过精心设计，以确保在液氨装卸臂和液氨鹤管装车过程中的安全和高效。如果您对液氨鹤管有需求，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。欢迎您选择连云港广优机械设备有限公司的液氨鹤管！

液氨鹤管参数：

1. 设计压力：2.5MPa；试验压力：3.75MPa
2. 设计温度：按要求
3. 输送介质：液氨
4. 接管法兰标准：HG20592
5. 公称尺寸：液相：PN2.5 DN50；气相：PN2.5 DN25
6. 接车形式：304快速接头

液氨鹤管按需定制，欢迎新老客户来电询盘