

泰安应急电源出租 企业备用电源租赁

产品名称	泰安应急电源出租 企业备用电源租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

用户也知道水箱也是**柴油发电机组**的重要组成部分，所以**柴油发电机组**的水箱也需要维护，所以我们介绍的也是相关内容。清洁

水散热器：水散热器需要定期维护，以确保冷却液和空气之间的热交换。一般来说，柴油发电机组每500小时应清洁一次水散热器的外部和内部。清洗内部水垢和沉淀杂质时，应先将散热器中的水排干，然后用一定压力的清水（如自来水）进入散热器芯，直到流动的水干净为止。

水散热器的维护：如果在使用一段时间后出现泄漏，可以使用焊料进行修复。当个别管道损坏严重且无法修复时，允许堵塞管道，但堵塞管道的数量不得超过三根，否则柴油发电机组的出水温度可能会超过允许范围。

日常注意事项：设置在散热器进水口上的压力帽可以将系统压力增加到一定范围内，这不仅提高了冷却剂的沸点，使系统在较高温度和一定高度下正常工作，同时也提高了柴油发电机组和水泵的抗汽蚀能力。压力盖配有蒸汽阀和空气阀。当水散热器中的正压或负压超过规定值时，压力盖中的阀门将自动打开，以达到排汽或进气的目的。

柴油发电机组工作时，应关闭压力盖，以免妨碍冷却系统的正常运行。经常检查散热器内的冷却液液位，并及时补充。液位过低会影响系统的冷却效果，加剧柴油发电机组的汽蚀。此时，有必要向水散热器添加冷却液，但要小心防止蒸汽伤人。

来源：本内容转自 [创新互联](#)