

威海200千瓦静音发电机出租 应急发电机租赁

产品名称	威海200千瓦静音发电机出租 应急发电机租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

我们来为大家介绍的是温度和压力控制在柴油发电机的运行中的关键作用是什么的内容，大家对此有什么疑问的，或者不了解的，欢迎咨询我们网站，接下来我们就来简单讲述相关内容。

如果润滑油压力和燃油压力不足，柴油发电机将无法运行。目前，大多数大功率中速柴油发电机都有一套比较完整的监控和检测系统，对一些重要参数(如温度、压力等)进行监控。)柴油发电机，一旦这些参数超过设定范围，就会发出声光报警或自动停止。

柴油发电机配有气缸排气、涡轮排气、主轴承、发电机定子、缸套水和润滑油的温度监测，以及燃油、起动空气、润滑油、原水、缸套水、喷嘴水和进气的压力监测。这些温度和压力监测、报警和安全关闭系统主要由安装在控制面板上的CMR424和CMR524单元组成。

柴油发电机运行中的温度传感元件很多，但大致可分为两类：热电阻(PT100)和热电偶(镍铬/镍铝)。根据热电阻传感器电阻值的变化和温度变化时热电偶传感器热电势的变化，信号传输到CMR424系统进行转化比较、打印、显示和报警或跳闸。压力的传递主要是将信号传递给CMR424系统进行比较、打印、显示和报警或跳闸动作。

来源：本内容转自 [创新互联](#)