

# S型微型齿轮输油泵

产品名称	S型微型齿轮输油泵
公司名称	永嘉县海坦泵业有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县三桥工业区
联系电话	0577-66996886 13353386068

## 产品详情

### 【s型微型齿轮输油泵】产品简介：

s型微型齿轮输油泵能将粘度为1-8 ° e清洁的中性油液（例如：机油、煤油、柴油等矿物油和各种植物油）从一容器输送到另一容器内。适用商业、工业、农业等行业作输油作用。商业、食油门市部可选用配有单相电机的10-25公斤/分的输油泵。石油加油站、工矿企业的油库、润滑站和拖拉机站可选用配有三相电机的25、50、125公斤/分输泵。

### 【s型微型齿轮输油泵】型号意义：

### 【s型微型齿轮输油泵】产品特点：

s型微型齿轮输油泵结构简单紧凑，使用和保养方便，  
s型微型齿轮输油泵具有良好的自吸性，帮每次开泵前不须灌入液体，  
s型微型齿轮输油泵的润滑是靠输送的液体而自动达到，故日常工作时无须另加润滑液。利用弹性联轴器传递动力可补偿因安装时所引起微小偏差。在泵工作中受到不可避免液压冲击时，能起到较好的缓冲作用。

### 【s型微型齿轮输油泵】结构特点：

s型微型齿轮输油泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成。齿轮经氮化处理有较高的硬度和耐磨性。与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到。本系列泵结构简单紧凑,使用和保养方便，不锈钢齿轮泵可输送食用油料、饮料等。

### 【s型微型齿轮输油泵】应用范围：

s型微型齿轮输油泵在输油系统中可用作传输增压泵；在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；

在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。

**【s型微型齿轮输油泵】使用注意事项：**

1.输油泵能输油液粘度为1-8 ° e清洁的中性矿物油或植物油，工作温度最好在10-50 。 2.为保证输油泵正常运转：吸油管端口应离开容器底面5公分以上，以防脏物被吸入。吸油高度最好不超过1米，吸油管长度不得超过4米，若发现不吸油或油量不足，应检查输油泵旋转方向是否正确，管道是否畅通道，吸油管是否漏气。 3.输油泵配有三相电机，或单相电机供用户选用。 4.单相电机起动电流较大，要求供电线路内阻较小。应保证起动时电机接线盒上测出的电压不低于180伏。