

# 汕头在用液压油检测 粘度指数检测单位

产品名称	汕头在用液压油检测 粘度指数检测单位
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测范围:液压油,抗磨液压油 检测费用:按项目收费 检测周期:5-7个工作日
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

## 产品详情

汕头在用液压油检测 粘度指数检测单位 对于液压油来说，首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求，由于润滑油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关，还要求油的粘温性能和剪切性应满足不同用途所提出的各种需求。 液压油检测项目（新油）序号 检测项目 检测标准 样品量 1 外观 目测 / 2 运动粘度 @40 GB/T265 50 (ml) 3 运动粘度 @100 GB/T265 50 (ml) 4 粘度指数 GB/T1995 / 5 水分 GB/T260 100 (ml) 6 开口闪点 GB/T3536 100 (ml) 7 倾点 GB/T3535 50 (ml) 8 泡沫特性 GB/T12597 400 (ml) 9 机械杂质 GB/T511 100 (ml) 10 铜片腐蚀 (100 /3h) GB/T5096 50 (ml)。 6 元素分析(ICP) GB/T17476、ASTM?D5185 50 (ml) 汕头在用液压油检测 粘度指数检测单位 对于液压油来说，首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求，由于润滑油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关，还要求油的粘温性能和剪切性应满足不同用途所提出的各种需求。 液压油检测项目（新油）序号 检测项目 检测标准 样品量 1 外观 目测 / 2 运动粘度 @40 GB/T265 50 (ml) 3 运动粘度 @100 GB/T265 50 (ml) 4 粘度指数 GB/T1995 / 5 水分 GB/T260 100 (ml) 6 开口闪点 GB/T3536 100 (ml) 7 倾点 GB/T3535 50 (ml) 8 泡沫特性 GB/T12597 400 (ml) 9 机械杂质 GB/T511 100 (ml) 10 铜片腐蚀 (100 /3h) GB/T5096 50 (ml)。 6 元素分析(ICP) GB/T17476、ASTM?D5185 50 (ml) 汕头在用液压油检测 粘度指数检测单位 如何检测液压油，需要选择正规液压油检测机构的检测设备进行检测，华谨油品检测中心可对各类油品进行检测，包括润滑油，液压油，柴油，汽油等，正规CMA资质认证机构，可出具认可的检测报告。

[巴陵树脂检测 茂名锚固产品检测中心](#)