

长治PGZ闸门闸门厂家

产品名称	长治PGZ闸门闸门厂家
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	3000.00/件
规格参数	材质:铸铁可镶铜 功率:1.5KW 适用范围:污水厂 电站渠道水库
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

长治PGZ闸门闸门厂家

铸铁闸门是河畔水利机械厂的主打产品之一，价格仅为3000.00元/件。以下是产品的详细参数：

品牌：河畔 功率：1.5KW 加工定制：是 用途：调节 材质：铸铁可镶铜
适用范围：污水厂、电站、渠道、水库

铸铁闸门有着广泛的应用，其材质坚固耐用，特别适合在污水厂、电站、渠道和水库等场所使用。

铸铁闸门的优势如下：

1. 铸铁材质：铸铁闸门采用铸铁材质制作，具有非常高的强度和耐用性。
2. 可镶铜：铸铁闸门还可以根据客户需求进行定制，镶铜材质可以提高闸门的密封性和稳定性。
3. 功率适中：闸门的功率为1.5KW，能够满足大部分场景的使用需求。
4. 多种用途：闸门可以用于调节水位，确保水资源合理利用，适用于各种水利工程。

铸铁闸门的用途非常广泛，其适用范围涵盖了污水厂、电站、渠道和水库等多个领域。无论是建设新的水利工程还是对旧工程进行维护，铸铁闸门都是不可或缺的重要设备。

希望以上介绍可以让您对我们的铸铁闸门有更全面的了解，如果有进一步的需求或疑问，请随时联系我们，详细联系方式请浏览我们的。

直升式平面滑动 主要由闸框、闸板、吊座及紧闭斜铁等零部件组成。为克服以往钢门易锈蚀的缺点，闸框、闸板全采用铸铁组成，其中闸框又由上横梁、下横梁、左直梁、右直梁组成。为了制造、运输、安装方便，闸板一般根据其大小或高度情况由上下几部分拼装组成。

闸板是直接承受水压力的挡水构件，闸框是闸板四周的支承构件，同时也是闸板上下运动的滑道，

滑道以外部分镶嵌于闸墩及闸底的二期混凝土中，将闸板所承受的水压力均匀地传递到闸墩及闸室底部。闸框迎水面四周与闸板框四周背水面接触处经机械精制、加工

刨光后平直光滑、贴合严密，使结合面、止水面与运动滑道合三为一。在启闭机作用下，当闸门启闭运行时，紧闭斜铁和闸框滑道确保闸门的纵横运行轨迹，在水压力和紧闭斜铁的双重作用下，确保闸板运行平稳，使闸板与闸框滑道紧密贴合，从而达到有效止水的目的。