

ISGB型便拆式管道泵

产品名称	ISGB型便拆式管道泵
公司名称	永嘉县海坦泵业有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县三桥工业区
联系电话	0577-66996886 13353386068

产品详情

【isgb型便拆式管道泵】产品简介：

isgb型便拆立式管道泵是在isg型管道泵的基础上开发成功的一种结构新颖，技术先进的产品。该立式管道泵特别是在整体结构上进行大胆突破设计。采用独立轴承体、泵轴支撑，解决了原来立式管道泵靠电机轴承支撑的不足之处；采用优秀水力模型的叶轮，消除了原立式管道泵轴向力大的不足之处；电机采用y系列标准通用电机，解决原立式管道泵加长轴电机配套更换难的问题；同时100%的便拆结构，解决了更换大功率水泵的轴承、机械密封、叶轮、泵轴的难题。isgb型便拆立式管道泵与国内同类产品相比，具有运转更平稳、使用寿命长、配套更方便、维护保养更轻松等等，无可代替的优点。在立式管道泵系列产品中属国内前列，各项技术居国内领先，是替代isg型立式离心泵、is型清水离心泵、s型双吸泵等常规各种离心泵的最理想产品。

【isgb型便拆式管道泵】型号意义：

【isgb型便拆式管道泵】产品特点：

- 1、isgb型便拆式管道泵立式结构，安装调试方便，独特设计的电机和泵体采用联接体联接，同心度高、加工精度高，占地面积大大减少，缩减了泵房建筑投资30%—60%。底脚稳固、结构紧凑、精美的铸造和外观处理赋予立式离心泵新的美感，使产品焕发艺术的魅力，可以和国外著名厂家立式泵媲美。
- 2、配用国内著名厂家生产的y系列标准通用电机，运行平稳、噪音极低。
- 3、轴承采用国际著名品牌精密轴承，精度高、可靠性好、寿命长。
- 4、叶轮采用90年代最优秀可自平衡轴向力的水力模型，使得泵轴承和机械密封使用寿命大大延长。
- 5、电机轴承座内的轴承都配有加油孔和放油孔，对轴承的维护保养十分方便。
- 6、可拆卸硬性中间联轴器，使泵起动无振动、无噪音，旋转部件设有可靠的安全防护罩，安全性极好。
- 7、机械密封采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成，耐高温、高压，运行寿命长，无渗漏，对轴无磨损，保证工作环境整洁。
- 8、泵盖结构设计独特，只要卸下硬性中间联轴器、泵盖螺母，即可十分轻便

取出轴承座。泵盖、泵轴、叶轮等组合件，进行更换机械密封和叶轮，而不必拆卸电机、泵体和管道，维修方便快捷。

【isgb型便拆式管道泵】适用范围：

1、高层建筑增压送水;2、工厂系统输送;3、水处理系统加压;4、中央空调冷热水循环;
5、锅炉系统输送;6、游泳池输水;7、工艺流程中增压循环;

【isgb型便拆式管道泵】主要用途：

1、isgb型便拆式管道泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t < 80$ 。2、irgb(grgb)型立式热水循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸，以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采用暖系统循环用泵，irg型使用温度 $t < 120$ ，珀grg型使用温度 $t < 240$ 。3、ihgb型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $20 \sim +120$ 。4、ygb型立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。

【isgb型便拆式管道泵】工作条件：

1、isgb型便拆式管道泵系统最高工作压力为 1.6mpa ，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa (泵扬程工作压力大于 1.6mpa 时应在订货另行提出，以便在制造时泵的过流部件和联接部件采用铸钢)。2、isgb型便拆式管道泵输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体。(输送介质带有细小颗粒的应在订货时另行说明，以便装配耐磨式机械密封)。3、环境温度 40 ，海拔高度 1000m ，相对湿度 95% 。

【isgb型便拆式管道泵】安装说明：

1.安装时管路重量不应加在水泵上，应有各自的支承体，以免使泵变形影响运行性能和寿命。2.为了维修方便和使用安全，在泵的进出口管路上各安装一只调节閘及在泵出口附近安装一只压力表，以保证在额定扬程和流量范围内运行，增长水泵的使用寿命。
3.泵用于有吸程场合，应装有底閘，并且进口管路不应有过多弯道，周时不得有漏水、漏气现象。
4.安装后拨动泵轴，叶轮不应有磨擦声或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。
5.泵的安装方式分为硬性联接和柔性联接两种。