

风道纤维织物补偿器和烟道纤维织物补偿器

产品名称	风道纤维织物补偿器和烟道纤维织物补偿器
公司名称	巩义市三亚管道配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村工业园区
联系电话	0371-64032622 13203886317

产品详情

纤维织物补偿器可称为：风道补偿器，纤维补偿器，织物补偿器，纤维膨胀节等名称，另外纤维织物补偿器还分为：圆形纤维织物补偿器和矩形（方形）纤维织物补偿器，由于管道连接过程中，系统误差再所难免，纤维补偿器较好的补偿了安装误差，它是由耐高温复合材料，即硅橡胶，玻璃纤维，复合无碱布，增强纤维布，隔热棉等柔性材料组成，具有无刚度，推力，消音，减振，补偿量大，寿命长，安装维修方便等特点。限位织物补偿器详细介绍：1、纤维织物补偿器的主要特点有：在较小的尺寸范围内提供较大的多维方向补偿，纤维织物补偿器有良好的耐高温、耐腐蚀性。

2、纤维织物补偿器能较好的消声隔震，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪声和震动。3、纤维织物补偿器由于主体材料为纤维织物，无力的传递，管道的固定支座、导向支座无特殊要求，可简化设计节省大量材料。4、纤维织物补偿器安装时要根据设计部门提供的规格型号进行发装，安装过程中特别注意电焊、火花、尖硬物不能损伤织物纤维。

5、安装时补偿器耐磨衬套标注方向与管道介质流向必须一致。6、纤维织物补偿器内设运输固定杆，安装完备后标有黄色的拉杆或固定杆应拆除，保证补偿器正常工作。应用范围：1.锅炉厂，2、水泥厂；3、钢铁厂；熔炼炉、焚烧炉，4、热电厂及核电站；5、空调送风系统；6、玻璃及矿棉工业；7、石油化工企业；8、空气及煤气清洁工厂；9、风机厂及在工业中一切具有压力及要求高度柔软灵活性，必须安装膨胀节的地方。

注明：可根据用户的特殊要求（耐腐蚀、耐高温等）设计，制作各种规格的非金属膨胀节产品及其它产品，为用户修复或更换各种破损失效的非金属膨胀节（包括进口非金属膨胀节零配件的更换及维修），无偿提供工程管系的非金属膨胀节选型及现场安装技术指导。专业生产各种金属补偿器，非金属补偿器，焊接式波纹补偿器，双法兰补偿器，金属膨胀节，非金属膨胀节，直埋式波纹补偿器，纤维织物补偿器，风道补偿器，橡胶补偿器，铰链式补偿器，板盒型补偿器，大拉杆横向波纹补偿器，直流无推力补偿器等各种补偿器，咨询热线：0371-64032622，联系人：王经理13526693595

qq：869910057，补偿器<http://www.hnfmgd.com>