

重庆巫山射线防护门厂家直销,测量安装

产品名称	重庆巫山射线防护门厂家直销,测量安装
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

重庆巫山射线防护门厂家直销,测量安装 铅门是科的辐射防护产品之一。防护门系列：我厂可根据用户需求制作防护门，有电动开，推拉门，手动开，推拉门，所有防护门都用纯铅板制造，可上门安装。保证检测合格。铅板门使用范围：CT室，ICU室，CR/DR室，，动物，，及工业、科研单位、实验室等领域。本产品供给产品检测陈述，施工办法，装置说明。CT室是常见的的一个检查，是比较重要的检查，对于CT室而言铅门定制是必不可少的，它是领域中的一种比较重要的材料，在当今社会竞争比较激烈之中，对于铅门的应用也是比较多的。那么，铅防护门对材料的使用要求有哪些呢？

金属材料：这是铅防护门制作中使用较多的材料，通常选用耐腐蚀性能高的铝、铜及其合金。

高分子材料：这是防护门制作中重要的填充材料，由于密度小、耐腐蚀性高，通常填充于门体内。

电动平移门参数 1、门体：表面采用镀锌喷塑，钢板实厚0.8mm；填充物为蜂窝（铝/纸），防火等级A1级；门体内部四周为6063-T5***铝合金龙骨；门边采用医用气密封胶条进行密封；门体包边均采用***6063-T5型材;气密性能:GB/T7106-2008

5级；隔声性能:26db；抗风压性能:±3.0kpa；保温性能:传热系数K值1.6W/(m²*k)；2、观察窗：采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃，5mm+5mm，R角纯平制作工艺，两面钢化玻璃与门体均为同一平面。3、防撞腰带：门体配SUS日标304#拉丝不锈钢防撞带，实厚1.2mm，纯平制作工艺，两面腰带与门体均为同一平面。4、默认内置把手，纯平制作工艺，两面把手表面与门体均为同一平面，尽量让出充足走廊空间。5、气密三边框：采用6063-T5型***铝型材，保护其内部安全防夹、感应开关等线路；出厂前已经预先开好固定孔和安全防夹的孔；6、轨道：

采用欧式双层密封组合高强度铝合金轨道，***的U型轨道和圆弧凹槽设计，满足关闭时的密封要求；出厂前已经预先开好穿线孔和三边框的固定孔，方便安装和维护7、控制部分：采用进口德瑞克传动设备，直流无刷电机，低噪音，气密门运行噪音低于60分贝；控制装置在带电情况下可承受250V50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象；门体在运行过程中，遇阻反弹小于120N；紧闭力>70N，手动推力<100N，整机消耗功率<100W；开闭门速度:200~600MM / S(可调)；门体开放时间:2~20S(可调)；8、安全光线：具备两组射线，设有红外感应防夹（红外防夹遇障碍物时自动反弹）、力矩超限停止保护装置，防止人员夹伤事故发生。

9、门禁配置：默认配套脚感应开关。(或刷卡门禁机、手感应开关、雷达感应开关)重庆满城顺科技有限公司可根据客户的需求，采用新材料、新技术、新工艺，设计制作高质量、高标准的各类辐射防护产品，包括放疗辐射防护、诊断射线防护、核医学（同位素）辐射防护、介入射线防护、工业射线探伤辐射防护等。可为各机构、工矿企业单位的辐射防护工程进行合理、优化的防护设计和施工，提供性能好、质量优的产品和的服务，承接大型机房辐射防护装修工程。