

襄阳水阻柜厂家

产品名称	襄阳水阻柜厂家
公司名称	湖北襄工电气有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市汉江北路王寨工业园
联系电话	086-07103127066 18727000095

产品详情

襄阳水阻柜厂家-襄工电气有限公司，是做水阻柜、进相器、补偿柜、高压开关柜等最好的厂家。水阻柜是应水泥厂、化工厂、钢铁厂、冶金、矿山等行业需求而生，适用鼠笼电机水阻柜和绕线电机水阻柜，功率范围在90-10000kw异步电机。更多详情请咨询张小姐 15872261518。

水阻柜工作原理是采用特种介质的水溶液作为电阻，在特殊设计的液阻箱中引入极板作电极串入电机转子回路中，电机起动时，由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置，使（串入转子回路时）液体电阻由大到小作无极变化，从而使电机低电流平滑起动。

水阻柜环境条件

周围空气温度：（ - 40 - + 50 ）

相对湿度： 90%

海拔高度： 2000m

安装场所无显著摇动和冲击振动；无腐蚀性气体；安装倾斜度 5

电源要求：三相四线交流380v ± 10% ， 50hz

水阻柜技术参数

起动电流： $I_q = 1.3I_e$

起动时间：10 - 60s，预整定，现场可调；

起动次数：连续起动5 - 10次；

电液正常工作温度：0 ~ 70 ；

柜体防护等级：Ip20 Ip30 ；

水阻柜性能特点

起动性能远优于频敏变阻器、油浸变阻器、铸铁电阻等起动器；

软起动，起动电流小，约为电机额定电流的1.3倍；

可连续起动5 - 10次；

起动过程平滑，对设备无机械应力冲击，可延长机械设备及电要的寿命；

可低电压起动，电网电压低于电机额定电压的10%时，可顺利起动；

适用性广，可适用任何负载状况下绕线式电机软起动，特别适用于重载起动；

具有起动超时、失压、超行程、超温等多重保护功能；

寒冷地区带自动加热功能；

结构简单、可靠，安装、维护方便。

销售热线：15872261518 张小姐