

岩棉保温板特性

产品名称	岩棉保温板特性
公司名称	廊坊科立迩化工建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	13932683930

产品详情

产品介绍岩棉保温板制品是以玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成无机纤维，同时均匀加入一定比例的粘结剂，防尘油，硅油，然后根据用户不同要求，制成岩棉板，岩棉管壳等不同产品。产品属性岩棉保温板产品特性：保温性能，及加工性能，防火性能良好。

酸度系数高，具有良好的化学稳定性及纤维耐久性。具有良好的吸音特性。功能用途广泛应用于石油，化工，冶金，船舶，纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙，吊顶及内外墙的保温和吸音。岩棉制品是以玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成无机纤维，同时均匀加入一定比例的粘结剂，防尘油，硅油，然后根据用户不同要求，制成岩棉板，岩棉管壳等不同产品。其他说明亦可在岩棉板表层粘防潮铝箔、黑（白）玻纤布夹筋玻纤毡等装饰及防潮贴面。

交易说明定金生产，全款发货。支持支付宝在线交易。