

郑州FT8000 火灾报警控制器

产品名称	郑州FT8000 火灾报警控制器
公司名称	郑州消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

功能特点：

控制器与外围器件间采用无极性两总线方式连接总线距离可达1000米（总线全程阻抗 40 Ω ）；

单回路252点，报警点、联动点任意混接；

采用模块化结构设计，方便系统扩容，单机最多可控制8064点；

可32台联网，组成近25万点系统；

单机具有8个多线制直控点，并可扩充多线制手动控制盘，用于控制排烟机、消防泵等重要设备；

控制器间通讯距离可达5公里；

可配接crt显示系统；

具备黑匣子功能，最多可存贮2000条历史记录和2000条火警记录；

大屏幕全中文液晶显示，智能帮助提示，人机界面友好；

联动关系采用描述语言，联动点数不受限制；

系统灵敏度可自动调整，自检测功能。

主要技术指标：

电源：ac220v (+10% , -15%) 50hz \pm 1hz ；

备用电源：dc24v/9ah (2000点及以下) ；

dc24v/7ah (2000点以上 每扩展2000点增加一组) ；

额定功率：5v/5a ； 28v/480ma (2000点) ；

总线长度： 1000m (总线全程阻抗 40) ；

监控点数：25万点以内 ；

环境温度：0 ~ 40 ；

相对湿度： 95%rh , 不凝露 ；

外形尺寸：机柜1800mm \times 580mm \times 494mm。