

郑州FT8000A火灾报警控制器

产品名称	郑州FT8000A火灾报警控制器
公司名称	郑州消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

功能特点：

控制器与外围器件间采用无极性两总线方式连接总线距离可达1000米（总线全程阻抗 40 Ω ）；

单回路252点，报警点、联动点任意混接；

采用模块化结构设计，方便系统扩容，单机最多可控制8064点；

可32台联网，组成近25万点系统；

单机具有8个多线制直控点，并可扩充多线制手动控制盘，用于控制排烟机、消防泵等重要设备；

控制器间通讯距离可达5公里；

可配接火警传输设备，将火警、监管、故障等信息向外传输，方便用户手动操作；

具备黑匣子功能，最多可存贮2000条历史记录和2000条火警记录；

大屏幕全中文液晶显示，智能帮助提示，人机界面友好；

联动关系采用描述语言，联动点数不受限制；

系统灵敏度可自动调整；

具备系统自检和外围器件自检功能；

可使模块延时0-180秒启动并具有脉动输出或电平输出控制功能；

与输出模块配合，具有广播自动分区控制功能。

主要技术指标：

电源：ac220v（+10%，-15%）50hz ± 1hz；

备用电源：dc24v/9ah（2000点及以下）；

dc24v/7ah（2000点以上，每扩展2000点增加一组）；

额定功率：5v/5a；28v/480ma（2000点）；

总线形式：无极性二总线；

总线长度：1000m（总线全程阻抗 40 Ω）；

监控点数：25万点以内；

环境温度：0℃ ~ 40℃；

相对湿度：95% rh，不凝露；

外形尺寸：琴台：1173mm × 565mm × 1090mm（含台面）。