

郑州FT8003火灾报警控制器

产品名称	郑州FT8003火灾报警控制器
公司名称	郑州消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

功能特点：

控制器与外围器件间采用无极性两总线方式连接，总线距离可达1000米（总线全程阻抗 40 Ω ）；

控制器具有火灾报警、消防联动、监管报警、故障报警、屏蔽、自检等功能；

单机容量：252点，单回路。器件数量不受限制，联动点，报警点可任意设置；

具有8个多线制直控点，用于控制消防泵等重要设备；

具备黑匣子功能，最多可存贮1000条历史记录和1000条火警记录；

中文液晶显示，汉字菜单操作，使用简单；

可使模块延时0-180秒启动并具有脉动输出或电平输出控制功能；

具有rs232通讯接口，可连接crt显示或火警传输设备；

具有火警继电器输出；

具备系统自检和外围器件自检功能；

具有can总线接口可接入控制器网络，ft8003火灾报警控制器间联网，台数不超过4台；

ft8003火灾报警控制器也可做为ft8000火灾报警控制器从机，参与ft8000系列控制器的联网；

控制器提供24v/1a消防直流电源。

主要技术指标：

电源：ac220v (+10% , -15%) 50hz \pm 1hz ；

备用电源：dc24v/4ah ；

额定功率：5v/ 3a ； 28v /1a ；

总线形式：无极性二总线 ；

总线长度： 1000m (总线全程阻抗 40) ；

监控点数：252点以内 ；

环境温度：0 ~ 40 ；

相对湿度： 95%rh , 不凝露 ；

外形尺寸：547mm \times 365mm \times 122mm。